



MOTUL 510 2T

Olio per motori 2 tempi
Per iniezione olio o premiscelazione
Technosynthese®

UTILIZZO

510 2T è un lubrificante semi-sintetico per motori 2 tempi di moto stradali e fuoristrada, ciclomotori, enduro, scooter e ATV equipaggiate con sistema di iniezione o carburatore.

Questo olio è adatto alla premiscela o a motori forniti di sistema di iniezione dell'olio e può essere utilizzato con tutti i tipi di benzina, con o senza piombo, con o senza etanolo, e biocarburanti. E' perfettamente compatibile con i catalizzatori.

PRESTAZIONI

Lo standard giapponese JASO M345 si basa su 4 test motore al banco per valutare le proprietà caratteristiche dei lubrificanti 2 tempi: lubrificazione, detergenza, fumosità allo scarico e depositi allo scarico. La specifica JASO FD rappresenta il più alto livello prestazionale all'interno di questo standard, fornendo una pulizia del motore superiore rispetto alla JASO FC.

Questo lubrificante Technosynthese® usa una speciale base sintetica che fornisce eccezionale protezione del motore dall'usura. La base sintetica facilmente combustibile riduce la fumosità e i depositi allo scarico e si miscela istantaneamente e stabilmente con la benzina.

RACCOMANDAZIONI

Percentuali di miscelazione: da 2% a 4% (da 50:1 a 25:1) secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

RACCOMANDAZIONI

Colore	Visivo	Verde
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.859
Viscosità a 40°C	ASTM D445	71.5 mm²/s

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com



MOTUL 510 2T

Olio per motori 2 tempi
Per iniezione olio o premiscelazione
Technosynthese®

Visosità a 100°C	ASTM D445	10.2 mm²/s
Indice di viscosità	ASTM D2270	126.0
Pour point	ASTM D97	-33.0 °C / -27.0 °F
TBN	ASTM D2896	1.6 mg KOH/g
Punto di infiammabilità	ASTM D92	146.0 °C / 295.0 °F



MOTUL 510 2T

Olio per motori 2 tempi
Per iniezione olio o premiscelazione
Technosynthese®

SPECIFICHE	
API	TC
ISO	-L-EGD
JASO	FD (under N° 033MOT078)