



MOTUL 510 2T

Lubrificante para motores de 2 tempos
Lubrificação por separado ou pré-mistura
Technosynthese®

USO

O **Motul 510 2T** é um lubrificante semi-sintético concebido para todos os motores de 2 tempos de alto desempenho, incluindo motociclos e ciclomotores, motos de corrida, motos trail e off-road, scooters e ATVs que operam a altas rotações em condições severas, quer estejam equipados com um sistema de injeção ou carburador.

Este lubrificante é adequado para pré-mistura ou sistema com bomba de óleo e injetor e pode ser usado com todos os tipos de combustíveis a gasolina – com ou sem chumbo, com ou sem etanol e biocombustíveis. É totalmente compatível com catalisadores.

PRESTAÇÕES

NORMAS

API TC

ISO -L-EGD

JASO FD (Sob o N° 033MOT078)

A norma japonesa JASO M345 baseia-se em quatro testes de banco de motor concebidos para avaliar as principais propriedades dos lubrificantes de 2 tempos: lubrificação, detergência, redução de fumo e controlo de depósitos. A **JASO FD** representa o nível mais elevado dentro desta norma, proporcionando uma limpeza superior do motor em comparação com a JASO FC.

Este lubrificante Technosynthese® utiliza uma base sintética especial que proporciona uma proteção excecional contra o desgaste do motor. A base sintética altamente combustível também reduz o fumo e os depósitos e mistura-se instantaneamente e de forma consistente com a gasolina.

RECOMENDAÇÕES

Mistura: 2% a 4% (50:1 a 25:1) de acordo com as recomendações dos fabricantes e adaptada à sua própria utilização ou às condições de funcionamento.



MOTUL 510 2T

Lubrificante para motores de 2 tempos
Lubrificação por separado ou pré-mistura
Technosynthese®

PROPRIEDADES

Cor	Visual	Verde
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.859
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	71.5 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	10.2 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	126.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-33.0 °C / -27.0 °F
TBN	ASTM D2896	1.6 mg KOH/g
Ponto de inflamação	ASTM D92	146.0 °C / 295.0 °F