



MOTUL 7100 4T 15W-50

**Lubricante de Altas Prestaciones para Motocicletas
Deporte y Aventura
100% Sintético - Ester**

USO

MOTUL 7100 es el mejor lubricante de motor de su clase para una máxima protección, especialmente concebido para proporcionar el mejor rendimiento tanto en conducción por carretera como fuera de ella.

Apto para cualquier tipo de motocicleta de alto rendimiento con motor de 4 tiempos, con o sin caja de cambios integrada, embrague húmedo o seco. Perfecto para motocicletas con sistemas de tratamiento de gases de escape como catalizadores o inyección de aire en el colector de escape.

Diseñado para hacer frente a condiciones severas en conducción deportiva y de aventura.

Otras aplicaciones: ATV, UTV, SxS, motos acuáticas (PWC) o motos de nieve, según la recomendación de viscosidad indicada por el fabricante.

PRESTACIONES

NORMAS API SP
JASO MA2 (2023)

Características y beneficios

- Aceite de base sintético con una exclusiva tecnología Éster en combinación con un innovador paquete de aditivos anti-desgaste proporciona:
 - Reducción de pérdidas por fricción interna del motor y rendimiento general mejorado.
 - Mayor resistencia de la película de aceite a altas temperaturas y altas velocidades.
 - Mejora de la estabilidad al cizallamiento y, por lo tanto, excelente protección de la caja de cambios durante todo el intervalo de cambio de aceite.
- Contenido optimizado de fósforo y azufre para mejorar las condiciones operativas del catalizador.
- Especialmente formulado para una respuesta inmediata del motor, mejor agarre de los discos del embrague y mayor facilidad de los cambios de velocidad, mayor resistencia a altas temperaturas y protección general del conjunto motor-transmisión.
- El nivel API SP garantiza beneficios adicionales en el rendimiento, incluida la compatibilidad con el sistema de emisiones, la estabilidad frente a la oxidación y el control de la formación de depósitos para su aplicación en las mecánicas más modernas y con usos muy severos.

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 06/24

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - 900827872 - sat@es.motul.com -

motul.com



MOTUL 7100 4T 15W-50

**Lubricante de Altas Prestaciones para Motocicletas
Deporte y Aventura
100% Sintético - Ester**

- JASO (Japanese Automobile Standards Organization) ha desarrollado su propia especificación para aceites de motores de motocicletas de 4 tiempos: JASO T903: 2023. Consta de tres partes: rendimiento del motor, rendimiento de fricción del embrague y límites fisicoquímicos.
- La especificación JASO MA2 proporciona el nivel de fricción más eficiente entre los discos de embrague, cualquiera que sea el tipo de conducción.

RECOMENDACIONES

Intervalos de mantenimiento: Hasta 16.000 km, SEGÚN ALGUNOS FABRICANTES de vehículos. Consultar en el manual de mantenimiento del vehículo.
Se puede mezclar con lubricantes sintéticos o minerales.

PROPIEDADES

Color	Visual	Rojo
Grado de viscosidad	SAE J 300	15W-50
Densidad a 20 °C	ASTM D1298	0.856
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	119.2 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	17.5 mm ² /s
Viscosidad HTHS a 150 °C (302 °F)	ASTM D4741	4.6 mPa.s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	162.0
Punto congelación	ASTM D97	-33.0 °C / -27.0 °F
Punto de inflamación	ASTM D92	228.0 °C / 442.0 °F

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 06/24

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - 900827872 - sat@es.motul.com -

motul.com