MOTUL 7100 20W-50 4T

High Performance Motorcycle Lubricant
الرياضة والمغامرة
تخليقي 100% - إستر

أنواع الأستخدام

زيت موتول 7100 القوي هو أفضل زيت محرك لتوفير أقصى قدر من الحماية مخصص لتوفير أفضل أداء للقيادة على الطرق الوعرة والشوارع. مناسب لأي نوع من الدراجات النارية عالية الأداء بمحرك رباعي الأشواط، مع أو بدون علبة تروس مدمجة، قابض رطب أو جاف. مثالي للدراجات النارية ذات أنظمة معالجة العادم اللاحقة مثل المحولات الحفازة أو حقن الهواء الثانوي. مصمم للظروف القاسية في الرياضة وركوب المغامرات. تطبيقات أخرى: ATVs, UTVs, SxS والمركبات المائية الشخصية (PWC) أو الدراجات الثلجية حسب توصية اللزوجة من الشركة المصنعة.

مستويات الاداء

ميزات وفوائد قوية

يوفر الزيت الأساسي التخليقي بتقنية استر الحصرية مع مجموعة مبتكرة من إضافات مقاومة التآكل ما يلي: تقليل خسائر الاحتكاك الداخلي للمحرك وتحسين الأداء العام، ومقاومة أقوى لفيلم الزيت عند درجات الحرارة العالية والسرعات العالية، وتحسين قوة القص وبالتالي حماية ممتازة لعلبة التروس طوال فترة تصريف الزيت بالكامل. محتوى محسن من الفوسفور والكبريت لأفضل ظروف تشغيل المحفز.

مصمم خصيصًا لاستجابة المحرك الحادة، وزيادة قبضة القابض / تحسين التحول، ومقاومة درجات الحرارة العالية والحماية.

يضمن معيار API SP المزيد من فوائد الأداء بما في ذلك توافق نظام الانبعاثات، والاستقرار التأكسدي والتحكم في الرواسب لأشد تطبيقات الأجهزة الحديثة قسوة.

طورت JASO (منظمة معايير السيارات اليابانية) معيارها الخاص لزيوت محركات الدراجات النارية رباعية الأشواط - JASO T903: 2023. يتكون من ثلاثة أجزاء: أداء المحرك، وأداء احتكاك القابض، والحدود الفيزيائية والكيميائية. توفر المواصفة JASO MA2 أكثر قيم الاحتكاك كفاءة لضمان أفضل تعشيق لاحتكاك القابض في جميع أوضاع القيادة.

التوصيات

فترة تغيير الزيت: حتى 16000 كم، حسب توصيات الشركة المصنعة أو الاستخدام الفردي. يمكن خلطه مع زيوت التشحيم التخليقية أو المعدنية.

المواصفات

Color	Visual	Red
Viscosity grade	SAE J 300	20W-50
(Density at 20°C (68°F	ASTM D1298	0.856
(Viscosity at 40°C (104°F	ASTM D445	mm²/s 119.5

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>
Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

MOTUL 7100 20W-50 4T

High Performance Motorcycle Lubricant
الرياضة والمغامرة
تخليقي 100% - إستر

(Viscosity at 100°C (212°F	ASTM D445	mm²/s 17.5
(HTHS viscosity at 150°C (302°F	ASTM D4741	mPa.s 4.6
Viscosity Index	ASTM D2270	162.0
Pour point	ASTM D97	C / -22.0 °F° 30.0-
Flash point	ASTM D92	C / 475.0 °F° 246.0

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>
Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

MOTUL 7100 20W-50 4T

High Performance Motorcycle Lubricant
الرياضة والمغامرة
تخليقي 100% - إستر

STANDARDS	
SP	**API**
MA2 (2023) No. M033MOT216	**JASO**

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>
Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79