

MOTUL**7100 4T 10W-30****Yüksek performansı Motosiklet motor yağı
100% Sentetik- Ester temelli****KULLANIM YÖNTEMİ**

Entegre vites kutusu olsun veya olmasın, ıslak veya kuru debriyajlı, egzoz zararlı gaz arıtma sistemi bulunan : katalitik konvertörler, egzoz borusuna hava enjeksiyon sistemleri..., düşük viskozite seviyesi gerektirip Euro 2, 3, 4 ya da 5 standartlarına uyan 4 zamanlı motorla donatılmış her türlü sokak & yol, patika, arazi motosikleti motoru için motor yağı. Özellikle SAE 10W-30 viskozite seviyesinde motor yağı gerektiren HONDA, YAMAHA motorları için tavsiye edilir. Diğer kullanımlar: katalitik konvertörsüz motosikletler, ATV, UTV'ler...

PERFORMANS

STANDARTLAR API SN / SM / SL / SJ / SH / SG

PERFORMANCES Jalos MA2 under N°M033MOT160

Koruma

Ester Teknolojisi:

- Motordaki iç sürtünmeye dayalı enerji kaybını en aza indiren ve performansı iyileştiren düşük sürtünme katsayılı Ester bazlı yağlayıcı.
- Daha iyi dişli koruması ve kullanım ömrü için kesme direnci ve aşınma önleyici katkı maddeleri ile zenginleştirilmiş Ester sinerjisi.

Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek devirlerde geliştirilmiş yağ filmi direnci için %100 Sentetik yağ.

Katalitik konvertörlerin daha iyi çalışma koşulları için optimize edilmiş Fosfor ve Sülfür içeriği (JASO MA2 < 1200 ppm).

Yenilikçi aşınma önleyici katkı maddeleri mükemmel şanzıman koruması sağlar. FZG Gear Test sonuçları: FLS>14 testini geçti.

FZG (Forschungsstelle für Zahnrad und Getriebebau) Testi, yüklü dişliler arasında sıvının yağlama ve aşınma koruma özelliklerini değerlendirir. Yağlar daha sonra "Arıza dayanıklılık seviyesi" ya da FLS 1'den (çok kötü sonuç) FLS 14'e (olağanüstü sonuç) kadar FLS derecelerine göre derecelendirilir.

Konfor

JASO, üç dereceli MA, MA1 ve MA2 derecelerine sahip olan kendi 4 zamanlı motosiklet standardını -JASO T903-ü yaratmıştır.

JASO MA2, üç sürüş modu sırasında debriyaj kavramasını sağlamak için en verimli sürtünme seviyelerini sunar: Başlatma, Hızlanma ve Sabit Hız.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com

MOTUL**7100 4T 10W-30****Yüksek performansı Motosiklet motor yağı
100% Sentetik- Ester temelli****ÖNERİLER**

Boşaltma aralığı: Üreticinin önerilerine göre ve kendi kullanımınıza göre ayarlayın.
Sentetik veya mineral yağlayıcılarla karıştırılabilir.

ÖZELLİKLER

Renk	Görsel	Kırmızı
Vizkozite seviyesi	SAE J 300	10W-30
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.859
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	73.7
		mm ² /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	11.4
		mm ² /s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	147.0
Akma noktası	ASTM D97	-33.0 °C / -27.0 °F
TBN	ASTM D2896	8.4 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	228.0 °C / 442.0 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com