

**MOTUL****7100 4T 10W-60****Yüksek performansı Motosiklet motor yağı  
100% Sentetik****KULLANIM YÖNTEMİ**

Entegre vites kutusu olsun veya olmasın, ıslak veya kuru debriyajlı, egzoz zararlı gaz arıtma sistemi bulunan, düşük vizkozite seviyesi gerektirip Euro 2, 3, 4 ya da 5 standartlarına uyan, egzoz zararlı gaz arıtma sistemleri olan : katalitik konvertörler, egzoz borusuna hava enjeksiyonu... 4 zamanlı motorla donatılmış her türlü sokak & yol, patika, arazi motosikleti.. motoru için motor yağı.

Özellikle 10W-60 vizkozite seviyesinde motor yağı gerektiren KTM, HUSQVARNA, MOTO GUZZI motorları için tavsiye edilir.

Diğer kullanımlar: katalitik konvertörsüz sokak motosikletleri, ATV'ler, UTV'ler...

**PERFORMANS**

STANDARTLAR API SN / SM / SL / SJ / SH / SG

PERFORMANCES Jalos MA2 under N°M033MOT163

**Koruma**

Ester Teknolojisi:

- Motorun iç sürtünmeye dayalı enerji kayıplarını en aza indiren ve performansı artıran düşük sürtünme katsayılı Ester bazlı yağlayıcı.

- Daha iyi dişli koruması ve kullanım ömrü için kesme direnci ve aşınma önleyici katkı maddeleri ile zenginleştirilmiş.

Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek devirlerde geliştirilmiş yağ filmi direnci için %10 sentetik yağ.

Katalitik konvertörlerin daha iyi çalışma koşulları için Optimize edilmiş Fosfor ve Sülfür içeriği (JASO MA2 <1200 ppm).

Yenilikçi aşınma önleyici katkı maddeleri mükemmel şanzıman koruması sağlar. FZG Gear Test sonuçları: FLS 14. **FZG** (Forschungsstelle für Zahnrad- und Getriebebau) Testini geçti, yüklü dişliler arasında sıvının yağlama ve aşınma koruma özelliklerini değerlendirir.

**Konfor**

JASO, üç dereceli MA, MA1 ve MA2 derecelerine sahip olan kendi 4 zamanlı motosiklet standartını -JASO T903- yaratmıştır.

JASO MA2, üç sürüş modu sırasında debriyajın devreye girmesini sağlamak için en verimli sürtünme seviyelerini sunar: Başlatma, Hızlanma ve Sabit Hız.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

**MOTUL****7100 4T 10W-60****Yüksek performansı Motosiklet motor yağı  
100% Sentetik****ÖNERİLER**

Boşaltma aralığı: Üreticinin önerilerine göre ve kendi kullanımınıza göre ayarlayın.  
Sentetik veya mineral yağlayıcılarla karıştırılabilir.

**ÖZELLİKLER**

Renk	Görsel	Kırmızı
Vizkozite seviyesi	SAE J 300	10W-60
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.862
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	160.1
		mm <sup>2</sup> /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	23.9
		mm <sup>2</sup> /s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	181.0
Akma noktası	ASTM D97	-33.0 °C / -27.0 °F
TBN	ASTM D2896	8.4 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	232.0 °C / 450.0 °F