



MOTUL 7100 5W-40 4T

Lubrificante de altas prestaciones para motocicletas
Sport & Adventure
100% Sintetico - Ester

USO

MOTUL 7100 é o melhor lubrificante de motor da sua classe para máxima proteção, especialmente concebido para proporcionar o melhor desempenho na estrada ou fora dela.

Adequado para qualquer tipo de motocicleta de altas prestaciones com motor 4 tempos, com ou sem caixa de câmbio integrada, embreagem úmida ou seca. Perfeito para motocicletas com sistemas de tratamento de gases de escape, como catalisadores ou injeção de ar no coletor de escape.

Desenhado para lidar com condições severas mesmo em condução esportiva com de aventura.

Outras aplicações: ATV, UTV, SxS, motos de água (PWC) ou motos de neve, conforme recomendação de viscosidade indicada pelo fabricante.

PRESTAÇÕES

NORMAS API SP
JASO MA2 (2023)

Características e benefícios

O óleo de base sintética com tecnologia exclusiva Ester em combinação com um inovador pacote de aditivos antidesgaste proporciona:

- Redução das perdas por atrito interno do motor e melhor desempenho geral.
- Aumento da resistência da película de óleo em altas temperaturas e altas velocidades .
- Melhor estabilidade ao cisalhamento e, portanto, excelente proteção da caixa de engrenagens durante todo o intervalo de mudança de óleo.
- Teor otimizado de fósforo e enxofre para melhorar as condições de operação do catalisador.
- Especialmente formulado para resposta imediata do motor, melhor aderência dos discos de embreagem e mudanças de velocidade mais fáceis, maior resistência a altas temperaturas e proteção geral do conjunto motor-transmissão.
- O nível API SP garante benefícios adicionais de desempenho, incluindo compatibilidade de emissões, estabilidade de oxidação e controle de depósitos para aplicações modernas e muito exigentes.

Nós nos reservamos o direito de modificar as características gerais de nossos produtos para oferecer aos nossos clientes o benefício dos mais recentes avanços tecnológicos. As especificações serão definitivas a partir da data da encomenda, sujeitas às nossas condições gerais de venda e garantia. 11/23

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - +34932081130 - sat@es.motul.com -



MOTUL 7100 5W-40 4T

Lubrificante de altas prestaciones para motocicletas
Sport & Adventure
100% Sintetico - Ester

– A JASO (Japanese Automobile Standards Organization) desenvolveu sua própria especificação para óleos para motores de motocicletas 4 tempos: JASO T903: 2023. Ela consiste em três partes: desempenho do motor, desempenho de fricção da embreagem e limites físico-químicos.

A especificação JASO MA2 proporciona o nível mais eficiente de atrito entre os discos de embreagem, qualquer que seja o tipo de condução.

RECOMENDAÇÕES

Intervalo de mudança: Conforme recomendação do fabricante (alguns até 16.000 km) ou uso individual. Pode ser misturado com lubrificantes sintéticos ou minerais.

PROPIEDADS

Color	Visual	Vermelho
Grau de viscosidade	SAE J 300	5W-40
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.85
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	82.2 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	13.6 mm ² /s
Viscosidade HTHS a 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.8 mPa.s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	169.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-36.0 ° C / -33.0 ° F
Punto de inflamación	ASTM D92	236.0 ° C / 457.0 ° F

Nós nos reservamos o direito de modificar as características gerais de nossos produtos para oferecer aos nossos clientes o benefício dos mais recentes avanços tecnológicos. As especificações serão definitivas a partir da data da encomenda, sujeitas às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - +34932081130 - sat@es.motul.com -