



MOTUL 710 2T

Olio ad alte prestazioni per motori 2 tempi
Per motori 2 tempi, ad iniezione o premiscelati
100% Sintetico - Estere

UTILIZZO

710 2T è un lubrificante premium completamente sintetico per tutti i motori 2 tempi ad alte prestazioni, inclusi moto stradali e fuoristrada, ciclomotori, scooter e ATV operanti ad alti regimi di rotazione in condizioni di utilizzo severe, equipaggiati con sistema di iniezione o carburatore.

Questo lubrificante è adatto alla premiscelazione o su motori dotati di sistema di iniezione d'olio e può essere utilizzato con tutti i tipi di benzina, con o senza piombo, con o senza etanolo, e con i biocarburanti. Completamente compatibile con i catalizzatori.

PRESTAZIONI

Lo standard giapponese JASO M345 si basa su 4 test motore al banco per valutare le principali caratteristiche di un lubrificante 2 tempi: lubrificazione, detergenza, fumosità e depositi allo scarico. La specifica JASO FD rappresenta il più alto livello di questo standard e fornisce una pulizia del motore superiore rispetto alla JASO FC.

- Formulazione a base Estere 100% sintetica per motori ad alto numero di giri, permette la formazione di un film d'olio durevole che protegge dall'usura.
- Riduce l'attrito interno per aumentare la potenza.
- Formulato per una combustione pulita che minimizza la fumosità e i depositi allo scarico.
- Miscelazione immediata e stabile con la benzina

RACCOMANDAZIONI

Percentuali di miscelazione: da 2% a 4% (da 50:1 a 25:1) secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.



MOTUL 710 2T

Olio ad alte prestazioni per motori 2 tempi
Per motori 2 tempi, ad iniezione o premiscelati
100% Sintetico - Estere

RACCOMANDAZIONI

Colore	Visivo	Verde
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.877
Viscosità a 40°C	ASTM D445	70.2 mm ² /s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	10.9 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	148.0
Pour point	ASTM D97	-57.0 °C / -71.0 °C
TBN	ASTM D2896	2.1 mg KOH/g
Punto di infiammabilità	ASTM D92	116.0 °C / 241.0 °F



MOTUL 710 2T

Olio ad alte prestazioni per motori 2 tempi
Per motori 2 tempi, ad iniezione o premiscelati
100% Sintetico - Estere

SPECIFICHE	
API	TC
ISO	-L-EGD
JASO	FD (under N° 033MOT076)