

MOTUL 710 2T

Lubrificante de alto rendimento para motores de 2 tempos
Lubrificação por separado ou pré-mistura
100% sintético - Ester

USO

O **Motul 710 2T** é um lubrificante totalmente sintético premium concebido para todos os motores de 2 tempos de alto desempenho, incluindo motociclos e ciclomotores, motos de corrida, motos trail e off-road, scooters e ATVs que operam a altas rotações em condições severas, quer estejam equipados com um sistema de injeção ou carburador.

Este lubrificante é adequado para pré-mistura ou sistema com bomba de óleo e injetor e pode ser usado com todos os tipos de combustíveis a gasolina – com ou sem chumbo, com ou sem etanol e biocombustíveis. É totalmente compatível com catalisadores.

PRESTAÇÕES**NORMAS**

API TC

ISO -L-EGD

JASO FD (sob o n.º 033MOT076)

A norma japonesa JASO M345 baseia-se em quatro testes de banco de motores concebidos para avaliar as principais propriedades dos lubrificantes de 2 tempos: lubrificação, detergência, redução de fumo e controlo de depósitos. A **JASO FD** representa o nível mais elevado dentro desta norma, proporcionando uma limpeza superior do motor em comparação com a JASO FC.

- Fórmula 100% sintética à base de ésteres, concebida para motores de alta rotação, garantindo uma película de óleo duradoura para proteger contra o desgaste.
- Reduz o atrito interno para aumentar a potência.
- Formulado para uma combustão limpa, minimizando o fumo e os depósitos.
- Mistura-se instantaneamente e permanece estável com a gasolina.

RECOMENDAÇÕES

Mistura: 2% a 4% (50:1 a 25:1) de acordo com as recomendações dos fabricantes e adaptada à sua própria utilização ou às condições de funcionamento.

Reservamo-nos o direito de modificar as características gerais de nossos produtos para oferecer aos nossos clientes o benefício dos mais recentes avanços tecnológicos. As especificações serão definitivas a partir da data da encomenda, sujeitas às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - +34932081130 - sat@es.motul.com -

02/26



MOTUL 710 2T

Lubrificante de alto rendimento para motores de 2 tempos
Lubrificação por separado ou pré-mistura
100% sintético - Ester

PROPRIEDADES

Cor	Visual	Verde
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.877
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	70.2 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	10.9 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	148.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-57.0 °C / -71.0 °C
TBN	ASTM D2896	2.1 mg KOH/g
Ponto de inflamação	ASTM D92	116.0 °C / 241.0 °F