



8000 0W20

汽油和柴油发动机润滑油

先进全合成

产品特性

- 采用摩特独特配方，减少摩擦阻力，提升动力和燃油经济性。
- 超长里程，长效保护发动机，减少磨损。
- 优异的低温流动性能，发动机响应快，快速建立油膜，减少冷启动时的磨损。
- 高效抗磨技术，显著减少发动机零部件的磨损，延长发动机使用寿命。
- 抑制低速早燃，有效降低爆震和噪音，让发动机运行更加平稳顺畅。

适用范围

- 适用于自然吸气和涡轮增压汽油、柴油或生物燃料等发动机，适合国六 b 和欧六，以及汽油和柴油微粒过滤器（GPF/DPF）等。
- 适用于需要粘度等级为 20 和需要燃油经济性的发动机。

标准

ACEA C5

OEM 认证/性能

VW 508 00 509 00, Porsche C20, Ford WSS-M2C956-A1

技术参数

颜色	视觉	淡黄色	
粘度等级	SAE J 300	0W-20	
20°C 密度	ASTM D1298	0.842	kg/L
100°C 运动粘度	ASTM D445	8.39	mm²/s
40°C 运动粘度	ASTM D445	44.36	mm²/s
150°C HTHS 粘度	ASTM D4741	2.69	mPa.s
粘度指数	ASTM D2270	168	
倾点	ASTM D97	-45	°C
闪点	ASTM D92	234	°C
硫酸盐灰分	ASTM D874	0.8%	wt
TBN（总碱值）	ASTM D 2896	9.4	mg KOH/g