



8000 5W30

汽油和柴油发动机润滑油

先进全合成

产品特性

- 采用摩特独特配方，减少摩擦阻力，提升动力和燃油经济性。
- 超长里程，长效保护发动机，减少磨损。
- 高效抗磨技术，显著减少发动机零部件的磨损，延长发动机使用寿命。
- 卓越的清洁性能，强效分散油泥和清除沉积物，保持发动机内部清洁。
- 抑制低速早燃，有效降低爆震和噪音，让发动机运行更加平稳顺畅。

适用范围

- 专为直喷、或涡轮增压的汽油或柴油发动机设计。
- 适合催化转化器、选择性催化还原装置(SCR)、汽油/柴油机颗粒过滤器(GPF/DPF)，符合国六 b 和欧六排放标准车辆。
- 适合汽油、柴油、LPG（液化石油气）和各种生物燃料等。

标准认证

API SQ, ILSAC GF-7A, ACEA C2/C3

OEM 认证/性能

MB-Approval 229.52/229.51/229.31, FIAT 9.55535-S1。

技术参数

粘度等级	SAE J 300	5W-30	
20°C 时的密度	ASTM D1298	0.849	kg/L
100°C 时的运动粘度	ASTM D445	12.07	mm²/s
40°C 时的运动粘度	ASTM D445	70.64	mm²/s
150°C 条件下 HTHS 粘度	ASTM D4741	3.6	mPa.s
粘度指数	ASTM D2270	168	
倾点	ASTM D97	-36	°C
闪点	ASTM D92	230	°C
硫酸盐灰分	ASTM D874	0.62	%WT
TBN（总碱值）	ASTM D 2896	7.3	mg KOH/g