



8000 5W40

汽油和柴油发动机润滑油

先进全合成

产品特性

- 采用摩特独特配方，减少摩擦阻力，提升动力。
- 超长里程，长效保护发动机，减少磨损。
- 高效抗磨技术，有效减少发动机零部件的磨损，延长使用寿命。
- 卓越的清洁性能，强效分散油泥和清除沉积物，保持发动机内部清洁。
- 抑制低速早燃现象，减少爆震和噪音，让发动机运行更加平稳顺畅。

适用范围

- 适用于直喷或间接喷射，自然吸气或涡轮增压器的汽油或柴油发动机
- 低磷、低硫和低硫酸盐灰分配方，适合汽油/柴油微粒过滤器（GPF/DPF）
- 适用于国六 b、欧六排放标准或需要 ACEA C3 标准的车辆

认证等级

API SQ, ACEA C3

OEM 认证/性能

MB 229.31, FIAT 9.55535-S2

技术参数

粘度等级	SAE J 300	5W-40	
20°C 时的密度	ASTM D1298	0.848	kg/L
100°C 时的运动粘度	ASTM D445	14.38	mm²/s
40°C 时的运动粘度	ASTM D445	87.40	mm²/s
150°C 条件下 HTHS 粘度	ASTM D4741	4.02	mPa.s
粘度指数	ASTM D2270	172	
倾点	ASTM D97	-37	°C
闪点	ASTM D92	236	°C
硫酸盐灰分	ASTM D874	0.61	%WT
TBN（总碱值）	ASTM D 2896	6.6	mg KOH/g