

MOTUL**800 2T FACTORY LINE OFF ROAD**

Motocross / MX için Yarış motor yağı
Ön karışıma uygun 2 zamanlı yarış motorları
% 100 Sentetik - ESTER Core® Teknolojisi

KULLANIM YÖNTEMİ

Motocross Grand Prix Takımları için geliştirilen formül. 124 oktan'a kadar standart ve kurşunsuz benzinle uyumlu.
Yüksek performanslı ve ön karışıma uygun tüm 2 zamanlı yarış motorları için uygundur.
Yol motosikletleri için MOTUL 800 2T ROAD RACING kullanın.
Yağ enjektör sistemleri için MOTUL 710 2T kullanın.

PERFORMANS

STANDARTLAR Above existing standards / Lubricant used by major team's for MOTOCROSS GRAND PRIX

ESTER Core® TECHNOLOGY Onlarca yıldır MOTUL yüksek performanslı sentetik Ester bazlı yağlayıcılar geliştirmiştir. Yüksek performanslı sentetik baz yağlar yerine ester bazlı yağları tercih ederek ve bunları yenilikçi bir katkı maddeleri ile birleştirerek MOTUL, mükemmel bir sinerji yarattı.
Bu en gelişmiş **ESTER Core® TECHNOLOGY**, güvenilirlik ve aşınma korumasından ödün vermeden motorun maksimum performans göstermesini sağlar
Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltan çok yüksek yağlama özellikleri.
İyileştirilmiş formül: karbüratör gazının yapışmasını önler ve ıslak şartlar altında mükemmel yağlama sağlar.
Motoru ve egzoz gücü valflerini her zaman iyi şekilde yağlanmış tutar.
Piston halkalarının ve egzoz güç valflerinin yapışmasını önler.
Kırmızı renkli: benzinin içinde kolayca fark edilir.

ÖNERİLER

Karışım oranı: MOTO CROSS GRAND PRIX: %2 (50: 1). Normal koşullarda, yüzdeyi %0,5 azaltın.
Kendi kullanımınıza göre ayarlayın.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com

MOTUL**800 2T FACTORY LINE OFF ROAD**

Motocross / MX için Yarış motor yağı
Ön karışıma uygun 2 zamanlı yarış motorları
% 100 Sentetik - ESTER Core® Teknolojisi

ÖZELLİKLER

Renk	Görsel	Kırmızı
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.911
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	120.2
		mm ² /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	15.5
		mm ² /s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	135.0
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	252.0 °C / 485.6 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com