

MOTUL**MOTUL 800 FACTORY LINE OFF ROAD 2T**

Lubrificante per motori da competizione per Motocross / MX
Adatto a motori 2 tempi premix
100% Sintetico - Tecnologia *ESTER Core*[®]

UTILIZZO

Formula studiata specificatamente per i team che gareggiano nei campionati di motocross. Compatibile con carburanti convenzionali, senza piombo e fino a 124 ottani.

Per tutti i motori da competizione 2 tempi ad alte prestazioni e che utilizzano benzine premiscelate: Motocross, enduro, trial, Quad, Watercraft, etc.

Per moto da strada utilizzare il prodotto MOTUL 800 2T ROAD RACING.

Per i sistemi di lubrificazione ad iniezione utilizzare il prodotto MOTUL 710 2T.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE Above existing standards / Lubricant used by major team's for MOTOCROSS GRAND PRIX

Tecnologia *ESTER Core*[®]

Da molti decenni MOTUL realizza lubrificanti sintetici a base Estere ad elevate prestazioni.

Selezionando gli esteri tra le basi sintetiche ad elevate prestazioni e combinandole con innovativo pacchetto di additivi, MOTUL offre una perfetta sinergia.

La tecnologia *ESTER Core*[®] consente di ottenere il massimo della potenza in uscita dal motore senza compromettere l'affidabilità e riducendo l'usura.

Elevate proprietà lubrificanti garantiscono una diminuzione dell'attrito e dell'usura.

Formula rinforzata: le proprietà anti emulsione sono in grado di prevenire incollaggi nel carburatore e di garantire una perfetta lubrificazione anche in presenza di acqua.

Ottima lubrificazione del motore e delle valvole.

Previene la formazione di depositi sui pistoni e sulle valvole.

Il colore rosso permette una migliore visibilità nel carburante.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL**MOTUL 800 FACTORY LINE OFF ROAD 2T**

Lubrificante per motori da competizione per Motocross / MX
Adatto a motori 2 tempi premix
100% Sintetico - Tecnologia *ESTER Core*[®]

RACCOMANDAZIONI

Percentuale di miscelazione: per gare di motocross, 2% (50:1). In normali condizioni di utilizzo, ridurre la percentuale di miscelazione dello 0.5%.

Da adattare in base al proprio utilizzo.

RACCOMANDAZIONI

Colore	Visivo	Rosso
Densità a 20°C		0.911
Viscosità a 40°C	ASTM D445	120.2 mm ² /s
Visosità a 100°C	ASTM D445	15.5 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	135.0
Punto di infiammabilità	ASTM D92	252.0 °C / 485.6 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.