



## MOTUL 800 FACTORY LINE ROAD RACING 2T

Lubricante para Motos Grand Prix de competición de Velocidad  
Motores 2 Tiempos engrase por mezcla manual  
100% Sintético – Tecnología **ESTER Core®**

### USO

Fórmula diseñada para los equipos de competición de Gran Premio de velocidad. Utilizado con combustibles convencionales, sin plomo, y de hasta 124 octanos.

Todo tipo de Motores 2 Tiempos de competición que funcionen en regímenes de motor elevados y fuertes cargas, engrase por mezcla manual: Motos de competición o motos de usuarios para uso en circuito.

Para las motos de cross, utilizar MOTUL 800 2T OFF ROAD. Para sistemas de engrase por separado, utilizar MOTUL 710 2T.

### PRESTACIONES

NORMAS Above existing standards

TECNOLOGÍA **ESTER Core®**:

MOTUL ha desarrollado a lo largo de varias décadas lubricantes de altas prestaciones de base Ester.

Estos Esteres asociados a una selección óptima de otros aceites de base sintética de altas prestaciones y acoplados a un paquete de aditivos novedoso funcionan con perfecta sinergia formando la tecnología **ESTER Core®**.

Esta tecnología permite extraer las máximas prestaciones al motor sin comprometer su fiabilidad y el desgaste.

Formula mejorada: propiedades desemulsionantes reforzadas: impide la obstrucción de las mariposas de los carburadores en tiempo de lluvia y asegura una lubricación perfecta en presencia de vapor de agua.

Poder lubricante extremadamente elevado para disminuir las fricciones y el desgaste. Motores y válvulas perfectamente engrasados en todo tipo de condiciones de uso. Impide el engomado de los segmentos y la obstrucción de las válvulas de escape.

### RECOMENDACIONES

Dosis de referencia: GRAN PREMIO VELOCIDAD: 3% a 4% (33:1 a 25:1).

En condiciones menos severas, disminuir la dosis en 0.5%.

Afinar según su utilización específica.

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/26

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - 900827872 - sat@es.motul.com -

motul.com



## MOTUL 800 FACTORY LINE ROAD RACING 2T

Lubricante para Motos Grand Prix de competición de Velocidad  
Motores 2 Tiempos engrase por mezcla manual  
100% Sintético – Tecnología *ESTER Core*<sup>®</sup>

### PROPIEDADES

Color	Visual	Naranja
Densidad a 20 °C		0.926
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	152.0 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	18.7 mm <sup>2</sup> /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	140.0
Punto de inflamación	ASTM D92	274.0 °C / 525.2 °F