



## MOTUL 800 FACTORY LINE ROAD RACING 2T

Масильний матеріал Grand Prix для дорожніх змагань  
Двотактні двигуни Premix Racing  
100% Синтетична – **ESTER Core®** Технологія

### ПРИЗНАЧЕННЯ

Формула розроблена для команд шосейно-кільцевих перегонів Grand Prix. Використовується з етиловим та неетиловим бензином з октановим числом до 124.

Застосовується в усі 2-х тактні гоночні двигуни, з попереднім змішування оливи та палива встановлені на мотоциклах, які працюють при високих обертах та високим навантаженням.

Для мотокросових змагань використовуйте продукт MOTUL 800 2T OFF ROAD.

Для систем автоматичної подачі оливи в паливо використовуйте MOTUL 710 2T.

### СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

STANDARDS Above existing standards

#### **ESTER Core® ТЕХНОЛОГІЯ**

Протягом десятиліть компанія Motul розробляла масильні матеріали з високими експлуатаційними характеристиками на основі складних ефірів. Обравши складні ефіри і інноваційний пакет додатків, Motul досягнув ідеальної взаємодії. Технологія **ESTER Core®** дозволяє досягнути максимальної потужності двигуна без інтенсифікації зношування і зменшення надійності. Забезпечує відмінне змащування навіть у вологих погодних умовах. Покращенні змащувальні властивості забезпечують зменшення тертя та зношування. Захищає двигун і випускні клапана. Запобігає заляганню кілець і утворення відкладень на впускних клапанах.

### РЕКОМЕНДАЦІЇ

Дозування: для ROAD RACING GRAND PRIX: від 3% до 4% (від 33:1 до 25:1) В менш сурових умовах рекомендується зменшувати концентрацію до 0,5% Концентрація може бути змінена в залежності від умов експлуатації.

### ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Color

Візуально

Помаранчевий

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Cologne - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com

09/23



## MOTUL 800 FACTORY LINE ROAD RACING 2T

Масильний матеріал Grand Prix для дорожніх змагань  
Двотактні двигуни Premix Racing  
100% Синтетична – *ESTER Core*® Технологія

Густина при 20 ° C (68 ° F)		0.926
В'язкість при 40°C (104°F)	ASTM D445	152.0 мм <sup>2</sup> /с
В'язкість при 100°C (212°F)	ASTM D445	18.7 мм <sup>2</sup> /с
Індекс в'язкості	ASTM D2270	140.0
Температура спалаху	ASTM D92	274.0 °C / 525.2 °F