



8100 X-CESS 5W40

汽油和柴油发动机润滑油

高阶全合成

产品特性

- 出众的润滑和抗磨损性能，有效降低发动机的磨损。
- 优异的耐高温抗氧化特性，有效抑制机油变稠和油泥的形成。
- 出色的清洁和分散性能，保持发动机清洁。
- 较强的抗剪切稳定性能，保持油压稳定和降低噪音。

适用范围

- 适用于配备涡轮增压器和催化转化器的汽油或柴油发动机，适合国六。
- 适用燃料：含铅或无铅汽油、柴油，乙醇燃料，液化石油气（LPG）等。
- 适用路况：城市交通、普通公路、高速公路。

认证等级

API SN/CF, ACEA A3/B4

OEM 推荐

VW 502 00/505 00, MB 229.5/226.5, BMW LL-01, Porsche A 40, GM-OPEL LL-B-025, RN0710/0700, PSA B71 2296, FIAT 9.55535-H2/M2/N2/Z2

技术参数

粘度等级	SAE J 300	5W-40	
20°C 时的密度	ASTM D1298	0.851	kg/L
100°C 时的运动粘度	ASTM D445	14.2	mm²/s
40°C 时的运动粘度	ASTM D445	85.4	mm²/s
150° C 条件下 HTHS 粘度	ASTM D4741	3.7	mPa.s
粘度指数	ASTM D2270	172	
倾点	ASTM D97	-36	°C
闪点	ASTM D92	230	°C
硫酸盐灰分	ASTM D874	1.1	%WT
TBN（总碱值）	ASTM D 2896	10.1	mg KOH/g