

MOTUL**8100 ECO-ENERGY 5W-30****FUEL
ECO****Lubrificante Fuel Economy per motori Diesel e benzina
100% Sintetico****UTILIZZO**

Olio motore "Fuel Economy" 100% sintetico, creato appositamente per i più recenti motori Diesel o benzina, aspirati o sovralimentati, a iniezione diretta o indiretta, che richiedono l'utilizzo di olio a basso coefficiente di attrito e con una viscosità HT-HS molto bassa.

Adatto per i più moderni veicoli con motorizzazioni turbo Diesel o benzina che necessitano lubrificanti a risparmio di carburante (specifiche ACEA A1/B1 o ACEA A5/B5).

Compatibile con marmitte catalitiche.

Adatto per tutti i tipi di carburante: benzina con o senza Piombo, Metano, GPL, Diesel e biocarburanti.

Prima dell'utilizzo fare riferimento al manuale di uso e di manutenzione della vettura.

PRESTAZIONI

STANDARDS	ACEA A5 / B5 API SERVICE SL
APPROVALS	FORD WSS-M2C913-D JAGUAR STJLR.03.5003 RENAULT RN0700 under n° RN700-20-29

Lo standard ACEA A5/B5 richiede elevate prestazioni in termini di risparmio di carburante e basso livello di emissioni per motori ad alte prestazioni: MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30 ha una base sintetica e additivi modificatori d'attrito che creano un film lubrificante estremamente resistente, riducendo l'attrito, garantendo il corretto livello di pressione nel circuito e, in generale, riducendo la temperatura di funzionamento.

Il MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30 possiede eccellenti proprietà lubrificanti come resistenza all'usura e stabilità alle alte temperature, che consentono di ridurre il consumo d'olio ed il consumo di carburante del 10% nella fase di avviamento e nei brevi percorsi in città (rispetto ad un olio di riferimento 15W-40).

Rispettoso dell'ambiente, questo tipo di lubrificante permette la riduzione del consumo di carburante, minimizzando le emissioni di gas effetto serra (emissioni di CO₂).

Sviluppato specificatamente per soddisfare i più recenti requisiti tecnici per i motori benzina e Diesel Ford quando viene richiesto un lubrificante che soddisfa la specifica FORD WSS M2C 913D. La specifica FORD WSS M2C 913D è compatibile con le precedenti FORD WSS M2C 913A, 913B e 913C. La specifica JLR

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com

MOTUL**8100 ECO-ENERGY 5W-30****FUEL
ECO****Lubrificante Fuel Economy per motori Diesel e benzina
100% Sintetico**

«03.5003» rispecchia lo standard FORD WSS M2C 913 C e copre alcune applicazioni Diesel e benzina dei motori di JAGUAR e LAND ROVER.

In accordo con le richieste dalla specifica ACEA A5/B5, il prodotto fornisce reali prestazioni in termini di risparmio energetico (fino al 3% di fuel economy), concorrendo a soddisfare l'impegno da parte di FORD per la riduzione delle emissioni di CO2.

La specifica 913D richiede inoltre un'elevata resistenza del film lubrificante in grado di mantenere stabili le qualità viscosimetriche durante l'intero intervallo di cambio. Questa caratteristica è ancora più importante nell'attuale contesto di sostenibilità ambientale e di utilizzo di biocarburanti come il biodiesel. Il prodotto MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30 garantisce elevate proprietà come la resistenza all'usura con l'utilizzo di biodiesel fino a una percentuale di miscelazione del 7% (Biodiesel - B7).

La specifica FORD WSS M2C 913D richiede inoltre migliore capacità di controllo della fuliggine rispetto alla 913C. La particolare formulazione disperdente del prodotto evita la formazione di morchie e l'aumento della viscosità che la fuliggine, proveniente dai residui della camera di combustione, potrebbe provocare. Grazie a queste proprietà, l'elevata resistenza alle alte temperature e all'ossidazione sono assicurate durante l'intero intervallo di cambio e il motore è sempre protetto.

Renault ha sviluppato la specifica RN0700 per lubrificanti in grado di resistere alle più severe condizioni termiche unitamente alla compatibilità con i moderni sistemi di post trattamento dei gas di scarico.

La specifica Renault RN0700 si applica a tutti i motori benzina aspirati (eccetto Renault Sport) del gruppo Renault (Renault, Dacia, Samsung).

La specifica RN0700 si applica inoltre a tutte le vetture Renault Diesel con motori 1.5 dCi senza filtro antiparticolato (DPF) con meno di 100CV in uscita e con intervallo di sostituzione pari a 20.000 km o 1 anno.

RECOMMENDATIONS

Intervallo di sostituzione: conformemente alle raccomandazioni del produttore e da adattare a seconda dell' utilizzo. Il MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30 può essere miscelato con olii sintetici e minerali. Prima dell' utilizzo fare sempre riferimento al manuale d'uso e di manutenzione della vettura.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com

MOTUL**8100 ECO-ENERGY 5W-30****FUEL
ECO****Lubrificante Fuel Economy per motori Diesel e benzina
100% Sintetico****RACCOMANDAZIONI**

Viscosità	5W-30
Densità a 20°C	0.847
Viscosità a 40°C	57.6 mm ² /s
Viscosità a 100°C	10.1 mm ² /s
Viscosità HTHS a 150°C	3.2 mPa.s
Indice di viscosità	163.0
Pour point	-36.0 °C / -33.0 °F
Ceneri Solfatate	1.07 % peso
TBN	10.2 mg KOH/g
Punto di infiammabilità	226.0 °C / 439.0 °F

Motul 3/3 TECHNICAL DATA SHEET

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com

03/21