

**Lubrifiant Haute Performance - Essence & Diesel
100% Synthétique - ESTER****TYPE OF USE**

Lubrifiant haute performance 100% Synthèse – ESTER, issu de la compétition et spécialement développé pour les moteurs Essence ou Diesel, préparés ou de forte puissance, atmosphérique ou turbocompressé, injection indirecte ou directe, et fonctionnant sur une large plage de régimes de rotation et de températures, dans les conditions les plus sévères, routières ou racing.

Convient pour les moteurs Essence lorsqu'un lubrifiant, API SP en grade 0W-20 est demandé.

La formule exclusive de MOTUL 8100 POWER 0W-20 est compatible avec les biocarburants (en particulier l'Ethanol E85) et les systèmes de post traitement. Elle protège également les moteurs downsizés des risques de LSPI (Pré-allumage à faible vitesse), et sa basse viscosité optimise la réponse moteur et la puissance maximale.

Très bonne compatibilité avec les pots catalytiques.

Convient pour tous les types de carburants Essence, avec ou sans plomb, Ethanol, GPL, Diesel et biocarburants.

Certains moteurs ne sont pas conçus pour utiliser ce type de lubrifiant, avant utilisation, consulter le manuel d'entretien de votre véhicule.

PERFORMANCES**STANDARDS** API PERFORMANCE SP

Technologie **ESTER** : Formule 100% Synthétique issue de la compétition et basée sur l'Ester assurant une résistance exceptionnelle du film d'huile à très haute température pour une puissance et un couple moteur, ainsi qu'une protection contre l'usure maximale. Pression d'huile stable quelles que soient les conditions d'utilisation, routières ou racing.

Les moteurs Essence turbocompressés à injection directe présentent un certain risque de phénomènes de pré-allumage sporadiques dans les chambres de combustion. Ce type de combustion anormale s'apparente à un bruit métallique sporadique provenant des chambres de combustion et est parfois associé à une courte perte de puissance. Ce phénomène appelé LSPI pour Low Speed Pre-Ignition, ou également Rumble, génère des pics de pression très élevés dans la chambre de combustion pouvant mener à la destruction du piston et au final du moteur.

Pour les moteurs Essence de dernière génération, c'est-à-dire downsizés, équipés de systèmes d'injection directe et de turbocompresseurs, l'API a développé la norme API SP pour les lubrifiants moteur afin de garantir la parfaite intégrité de ces motorisations essence face au risque de ces combustions anormales.

La norme API SP couvre intégralement les exigences de la norme API SN ainsi que tous les standards API précédents, et est encore plus exigeante sur la notion d'économie d'énergie. Les lubrifiants API SP procurent une meilleure résistance à l'oxydation, une meilleure protection contre les dépôts,

l'encrassement moteur, une meilleure protection contre l'usure et de meilleures performances à basse températures pendant toute la durée de vie de l'huile.

En plus d'être rétro compatible, par rapport à API SN et API SN Plus, la norme API SP rajoute plus de performance et encore plus de protection contre les phénomènes de LSPI pour les moteurs essence downsized.

MOTUL 8100 POWER 0W-20 répond parfaitement à toutes les exigences très élevées de performances et de durabilité, incluant notamment pour la norme API SP, la compatibilité totale à l'utilisation de carburants dits alternatifs tel que le GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié), le GNV (Gaz Naturelle pour Véhicules) et le Bioéthanol pour une utilisation allant jusqu'à 85% (Bioéthanol – E85).

Le grade 0W-20 réduit la friction hydrodynamique de l'huile, procure une réponse moteur accrue et permet d'obtenir des économies de carburant particulièrement lorsque l'huile est froide. MOTUL 8100 POWER 0W-20 permet une excellente circulation d'huile, l'établissement instantané de la pression d'huile, des montées en régime plus franches et une mise en température du moteur rapide.

Ce type d'huile permet de réduire la consommation de carburant, donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre (CO₂) pour protéger l'environnement.

RECOMMANDATIONS

Vidanges : Selon préconisation du constructeur et à adapter selon votre propre utilisation.

MOTUL 8100 POWER 0W-20 peut-être mélangée aux huiles synthétiques ou minérales.

Avant utilisation, toujours vérifier le manuel d'entretien du véhicule.

PROPERTIES

Grade de viscosité	SAE J 300	0W-20
Densité à 20°C	ASTM D1298	0.840
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	48.1 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	8.7 mm ² /s

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 -



MOTUL 8100 POWER 0W-20

**Lubrifiant Haute Performance - Essence & Diesel
100% Synthétique - *ESTER***

Viscosité HTHS à 150°C (302°F)	ASTM D4741	2.7 mPa.s
Indice de viscosité	ASTM D2270	161.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-48.0 °C / -54.0 °F
Cendres sulfatées	ASTM D874	0.79 % masse
TBN	ASTM D2896	8.5 mg KOH/g
Point éclair	ASTM D92	238.0 °C / 460.0 °F