

MOTUL**MOTUL 8100 X-CLEAN+ EFE 0W-30****DPF SCR****Lubrificante para motores Gasolina & Diesel
100% Sintético****USO**

Lubrificante 100% Sintético de alto rendimento especialmente concebido para motores a Gasolina e Diesel de última geração, que cumprem as normas de emissões Euro 4, 5 ou 6, que requerem um óleo de motor com elevada viscosidade HTHS ($> 3,5 \text{ mPa.s}$) e "Mid SAPS" com reduzido teor de cinzas sulfatadas ($\leq 0,8\%$), Fósforo ($\geq 0,07\% - \leq 0,09\%$) e Enxofre ($\leq 0,3\%$). Compatível com catalisadores (Oxi-CAT), Filtros de Partículas Diesel (DPF) e SCR (Selective Catalyst Reduction). Óleo de motor aprovado e recomendado para veículos BMW, CHRYSLER, FIAT, MERCEDES, PORSCHE e VAG (VW, Audi, Seat, Skoda) de última geração devido às suas propriedades **EFE - Extra Fuel Economy**.

Também adequado para qualquer tipo de motores Diesel ou Gasolina que requeiram lubrificante ACEA C3 com viscosidade SAE 0W-30.

Antes, consulte sempre o manual do proprietário ou o manual do usuário do veículo.

PRESTAÇÕES

Os motores que cumprem as normas de emissões Euro 4, 5 e 6 são equipados com sistemas de pós-tratamento de gases de escape sensíveis. De fato, o enxofre e o fósforo inibem o funcionamento dos catalisadores, o que leva a um tratamento ineficiente dos gases de escape; e as cinzas sulfatadas obstruem os DPFs, o que reduz o ciclo de regeneração, acelera o envelhecimento do óleo, aumenta o consumo de combustível e reduz a potência do motor. A norma ACEA C3 exige que o lubrificante tenha uma resistência significativa do filme de óleo e desempenho em reduzidas emissões durante o uso em motores potentes.

MOTUL 8100 X-CLEAN+ EFE 0W-30 apresenta uma composição em óleos de base sintéticos avançados, juntamente com moléculas de modificadores de fricção específicos e níveis controlados de SAPS que fornecem excelente resistência do filme de óleo, reduzem o atrito no motor e fornecem compatibilidade com dispositivos de pós-tratamento. MOTUL 8100 X-CLEAN+ EFE 0W-30 oferece altas propriedades lubrificantes, como proteção contra desgaste e resistência a altas temperaturas para melhor controle do consumo de óleo. Os lubrificantes ACEA C3 alcançam intervalos de mudança de óleo estendidos sob o controle do computador de bordo do veículo.

Muitos OEMs asiáticos, como HONDA, KIA / HYUNDAI, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, SUZUKI, SSANGYONG, TOYOTA. Eles também recomendam o lubrificante de qualidade ACEA C3 que garante o máximo desempenho e durabilidade para a maioria dos seus veículos recentes (desde 2006), especialmente os diesel com DPF.

A especificação BMW Long Life-04 impõe severas limitações ao lubrificante, principalmente devido aos sistemas Valvetronic e pós-tratamento. compatibilidade. Abrange todos os motores BMW de 2004 em diante e também todos os motores

BMW anteriores a 2004. BMW LL-04 cobre todas as especificações BMW anteriores, como BMW LL-98 e BMW LL-01. ATENÇÃO: O produto BMW LL-04 pode ser utilizado para motores a gasolina somente em países da União Européia, Suíça, Noruega e Liechtenstein. Fora desses países, é necessário um lubrificante BMW LL-01, como MOTUL 8100 X-cess gen2 5W-40. Consulte as recomendações da BMW em caso de dúvida.

MOTUL 8100 X-clean+ EFE 0W-30 atende a todas as especificações do padrão BMW Group Long Life-04 para veículos BMW, MINI e ROLLS-ROYCE sem exceções, ou seja, para modelos anteriores a 2019 e posteriores a 2019. Para modelos até 2019, ou seja, somente até o final de 2018, também pode ser utilizado o MOTUL 8100 X-clean 5W-40.

A BMW **Long Life-19FE** ou **LL-19FE** é uma nova especificação de óleo Long Life de baixa viscosidade, orientada para a economia de combustível (**FE**), destinada a determinados motores modernos a gasolina e a gasóleo da BMW, que oferece compatibilidade com sistemas avançados de controlo de emissões, mantendo simultaneamente os padrões de durabilidade exigidos pela BMW. Em geral, é compatível com a especificação BMW LL-04 nos motores em que a BMW aprove especificamente a **LL-19FE** como substituta.

A MERCEDES desenvolveu a norma MB 229.52 para todos os modelos de motores Diesel “BlueTEC” equipados com SCR (Selective Catalyst Reduction) que permite o tratamento de NOx através da utilização do aditivo AdBlue® ou o chamado “Diesel Exhaust Fluid”.

A especificação MB 229.52 é totalmente compatível com as versões anteriores MB 229.51 e MB 229.31 Especificações para todos os motores Mercedes Diesel com ou sem DPF e alguns motores a Gasolina. A norma MB 229.52 também exige melhores propriedades de fluxo a frio para reduzir o atrito hidrodinâmico do óleo, a fim de obter economia de combustível, principalmente quando o óleo está frio. Esse requisito adicional para propriedades de fluxo a frio permite excelente fluxo de óleo na partida, aumento mais rápido da pressão do óleo, maior agilidade paravariar as rpm e alcance mais rápido da temperatura operacional.

A PORSCHE introduziu o seu nível C30 para garantir a lubrificação perfeita de todos os seus motores Diesel e V6 a Gasolina (Porsche Cayenne). O lubrificante MOTUL 8100 X-clean+ EFE 0W-30, aprovado como “PORSCHE C30”, atende a todos esses requisitos exigentes, especialmente no que diz respeito à resistência do filme de óleo.

A VOLKSWAGEN para suas especificações VW 504 00 e VW 507 00 requer um lubrificante totalmente compatível com seus sistemas de pós-tratamento, como catalisadores e DPF, para garantir uma vida útil muito longa para a maioria dos motores a gasolina e diesel da VW, veículos AUDI, SEAT e SKODA.

A especificação de desempenho FIAT 9.55535-S3 exige que o óleo do motor corresponda a ACEA C3 e 0W-30 para lubrificar motores FIAT, ALFA-ROMEO, LANCIA 2.2L, 2.8L e 3.0L Multijet e CRD Diesel e JEEP produzidos a partir de 2011.<



MOTUL 8100 X-CLEAN+ EFE 0W-30

DPF SCR

Lubrificante para motores Gasolina & Diesel
100% Sintético

br />A especificação CHRYSLER MS-11106 para motores diesel com DPF é um reflexo desta especificação FIAT 9.55535-S3, bem como da especificação MB 229.51 da CHRYSLER.

MOTUL 8100 X-clean+ EFE 0W-30 responde plenamente a todos os requisitos que BMW, CHRYSLER, FIAT, MERCEDES, PORSCHE e VW desenvolveram para suas especificações de lubrificantes através de óleos de motor com alto HTHS (> 3,5 mPa.s) e cinzas sulfatadas reduzidas, teor de fósforo e enxofre (Mid SAPS). Adequado para uso em motores com sistemas modernos de pós-tratamento de gases de escape.

O grau de viscosidade SAE 0W-30 minimiza o atrito hidrodinâmico do óleo, o que economiza combustível, especialmente quando o óleo está frio. Melhora o fluxo de óleo durante a partida, aumento rápido da pressão do óleo, maior agilidade na resposta do motor e alcance mais rápido da temperatura operacional.

Respeitoso com o meio ambiente, este tipo de óleo reduz o consumo de combustível e, portanto, minimiza as emissões de gases de efeito estufa (CO₂).

RECOMENDAÇÕES

Intervalo de manutenção: conforme recomendação do fabricante e adequado ao seu uso.

Pode ser misturado com óleos sintéticos e minerais.

Antes de usar, consulte sempre o manual do proprietário ou do veículo .

PROPRIEDADES

Grau de viscosidade	SAE J 300	0W-30
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.842
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	63.7 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	12.3 mm ² /s
Viscosidade HTHS a 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.5
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	190.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-50.0 °C / -58.0 °F
Cinza Sulfatada	ASTM D874	% peso 0.77

Reservamo-nos o direito de modificar as características gerais de nossos produtos para oferecer aos nossos clientes o benefício dos mais recentes avanços tecnológicos. As especificações serão definitivas a partir da data da encomenda, sujeitas às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - +34932081130 - sat@es.motul.com -

motul.com



MOTUL 8100 X-CLEAN+ EFE 0W-30

DPF SCR

Lubrificante para motores Gasolina & Diesel
100% Sintético

TBN

ASTM D2896

8.1 mg KOH/g

Ponto de inflamação

ASTM D92

227.0 °C / 440.0 °F



MOTUL 8100 X-CLEAN+ EFE 0W-30

DPF SCR

Lubrificante para motores Gasolina & Diesel
100% Sintético

NORMAS	
ACEA	C3
BMW	LL-04, LL-19 FE
MERCEDES-BENZ	MB-Approval 229.52
PORSCHE	C30
VW	504 00 507 00
DESEMPENHO OE	
CHRYSLER	MS 11106
FIAT	9.55535-S3