



MOTUL 8100 X-POWER 10W-60

**Huile Moteur Haute Performance - Essence
100% Synthèse**

TYPE OF USE

100% Synthetic lubricant specially designed for high performance cars with naturally aspirated, compressed or turbo-charged engines.

Especially recommended for ALFA ROMEO GT Series / AUDI R8 5.2L GT (CMPA) / ASTON MARTIN / BMW M Series / FERRARI V12 / JAGUAR / LANCIA / LOTUS / MASERATI / TVR ...

Suitable for all kind of operating conditions and for all type of fuels: Gasoline leaded or unleaded, Ethanol, LPG, Diesel and biofuels.

Compatible for catalytic converters.

PERFORMANCES

STANDARDS	ACEA A3/B4 API SERVICE SP
PERFORMANCES	FIAT 9.55535-H3

Les normes ACEA A3 / B4 et API SP exigent du lubrifiant un niveau de performance détergent/dispersant exceptionnel, une meilleure résistance à l'augmentation de viscosité due aux dépôts et des propriétés lubrifiantes élevées comme la protection contre l'usure et la résistance à haute température pour un meilleur contrôle de la consommation d'huile.

En plus d'être rétro compatible, par rapport à API SN et API SN Plus, la norme API SP rajoute plus de performance et surtout la protection contre le LSPI pour les moteurs essence downsizés.

Le niveau de performance FIAT 9.55535-H3 impose au lubrifiant d'être à la fois ACEA A3/B4 et 10W-60, afin de lubrifier parfaitement certaines motorisations hautes performances des marques FIAT, ALFA-ROMEO et LANCIA, notamment V6 essence.

MOTUL 8100 X-POWER 10W-60 offre une protection durable dans les moteurs à faible ou fort kilométrage tout en augmentant la durée de vie du véhicule.

Le film d'huile plus épais, réduit la quantité d'huile brûlée dans la chambre de combustion et prévient des fuites d'huile éventuelles tout en offrant une viscosité constante sur tout l'intervalle de vidange.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 - www.motul.com

motul.com



MOTUL 8100 X-POWER 10W-60

**Huile Moteur Haute Performance - Essence
100% Synthèse**

RECOMMENDATIONS

Vidanges : Selon préconisation du constructeur et à adapter selon l'utilisation.
MOTUL 8100 X-power 10W-60 peut être mélangé aux huiles synthétiques ou minérales.
Convient aux moteurs Diesel demandant les normes ci-dessus.
Avant utilisation, toujours vérifier et consulter le manuel d'entretien du véhicule.

PROPERTIES

Viscosity grade	SAE J 300	10W-60
Density at 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.850
Viscosity at 40°C (104°F)	ASTM D445	154.9 mm ² /s
Viscosity at 100°C (212°F)	ASTM D445	23.6 mm ² /s
HTHS viscosity at 150°C (302°F)	ASTM D4741	5.8 mPa.s
Viscosity Index	ASTM D2270	183.0
Pour point	ASTM D97	-33.0 °C / -27.0 °F
Sulfated Ash	ASTM D2896	% weight 1.07
TBN	ASTM D874	12.5 mg KOH/g
Flash point	ASTM D92	228.0 °C / 442.0 °F