

MOTUL 8100 X-POWER 10W-60



زيت محرك البنزين عالي الأداء
تخليقي 100%

أنواع الاستخدام

زيت تشحيم تخليقي 100% مصمم خصيصًا للسيارات ذات الأداء ذات المحركات ذات السحب الطبيعي أو المضغوطة أو التوربينية. يوصى به بشكل خاص لسلسلة ALFA ROMEO GT / AUDI R8 5.2L GT (CMPA) / ASTON MARTIN / BMW M Series / FERRARI V12 / JAGUAR / LANCIA / LOTUS / MASERATI / TVR مناسب لجميع أنواع ظروف التشغيل وجميع أنواع الوقود: البنزين المحتوي على الرصاص أو الخالي من الرصاص والإيثانول والغاز البترولي المسال والديزل والوقود الحيوي. متوافق مع المحولات الحفازة.

مستويات الاداء

تتطلب معايير ACEA A3 / B4 و API SP من مادة التشحيم قوة تنظيف/تشحيم رائعة، ومقاومة أفضل لزيادة اللزوجة ضد الرواسب، وخصائص تشحيم عالية مثل حماية التآكل ومقاومة درجات الحرارة العالية لتحسين التحكم في استهلاك الزيت وحماية مثالية للمحرك خلال فترة تصريف الزيت. بالإضافة إلى التوافق مع الإصدارات السابقة، بالمقارنة مع API SN و API SN Plus، يوفر معيار API SP أداءً أعلى ويضيف بشكل خاص الحماية ضد LSPI لمحركات البنزين ذات الحقن المباشر ذات الشحن التوربيني المصغرة. يفرض مستوى أداء FIAT 9.55535-H3 على مادة تشحيم المحرك الجمع بين معيار ACEA A3 / B4 ودرجة اللزوجة 10W-60 من أجل تشحيم بعض محركات الأداء العالي من FIAT و ALFA-ROMEO و LANCIA بشكل مثالي، وخاصة محركات البنزين V6 يوفر موتول X-power 10W-60 8100 حماية تدوم لفترة أطول في المحركات ذات الضغط المنخفض. أو محركات ذات أميال أعلى لإطالة عمر السيارة. تقلل سماكة طبقة الزيت الإضافية من احتراق الزيت في غرفة الاحتراق وتساعد في منع تسرب الزيت. توفر قوة السائل المتميزة حماية عالية للمحرك وضغط زيت ثابت على مدار فترة التصريف.

التوصيات

فترة التصريف: راجع توصيات الشركة المصنعة واضبطها وفقًا لاستخدامك الخاص. يمكن خلط موتول X-power 10W-60 8100 مع الزيوت التخليقي أو المعدنية. يمكن استخدامه في محركات الديزل التي تتطلب أداءً عاليًا. قبل الاستخدام، راجع دائمًا دليل المالك أو كتيب السيارة.

المواصفات

10W-60	SAE J 300	Viscosity grade
0.850	ASTM D1298	(Density at 20°C (68°F
mm²/s 154.9	ASTM D445	(Viscosity at 40°C (104°F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

MOTUL 8100 X-POWER 10W-60



زيت محرك البنزين عالي الأداء
تخليقي 100%

mm ² /s 23.6	ASTM D445	(Viscosity at 100°C (212°F
mPa.s 5.8	ASTM D4741	(HTHS viscosity at 150°C (302°F
183.0	ASTM D2270	Viscosity Index
C / -27.0 °F° 33.0-	ASTM D97	Pour point
weight 1.07 %	ASTM D2896	Sulfated Ash
mg KOH/g 12.5	ASTM D874	TBN
C / 442.0 °F° 228.0	ASTM D92	Flash point

Motul 2/3 TECHNICAL DATA SHEET

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

06/25

MOTUL 8100 X-POWER 10W-60



زيت محرك البنزين عالي الأداء
تخليقي 100%

STANDARDS	
A3/B4	ACEA
SERVICE SP	API
OE PERFORMANCESECECNAMROFREP EO	
H3-9.55535	FIAT

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

