

## MOTUL 90 PA



تشحيم التفاضل المحدود الانزلاق (LSD) الضغط الشديد معدني

### أنواع الاستخدام

تم تصميمه خصيصاً للتفاضلات المحدودة الانزلاق: سيارات السباق 4WD، وسيارات الركاب، ومركبات الغابات والبناء. جميع أنواع التفاضلات الهيدرويدية مع أو بدون نظام انزلاق محدود تعمل تحت الصدمات والأحمال الثقيلة وسرعة الدوران المنخفضة أو الحمل المعتدل وسرعة الدوران العالية بالنسبة للمحاور الخلفية لسيارات BMW ذات التفاضلية المحدودة الانزلاق، استخدم موتول HYPO SYNT LS 75W-140.

### مستويات الاداء

زيوت التشحيم ذات الضغط الشديد لحماية فعالة ضد التآكل. تجنب الضوضاء والالتصاق بالتفاضلات المحدودة الانزلاق (LSD أو LS). خصائص تشحيم عالية جداً لتقليل الاحتكاك. مناسب لأي نوع من الأختام مضاد للتآكل ومضاد للرغوة.

### التوصيات

تغيير الزيت: وفقاً لمتطلبات الشركة المصنعة ويتم التعديل وفقاً لاستخدامك الخاص.

### المواصفات

90	SAE J 306	Viscosity grade
0.896		(Density at 20°C (68°F
mm <sup>2</sup> /s 140.0	ASTM D445	(Viscosity at 40°C (104°F
mm <sup>2</sup> /s 14.5	ASTM D445	(Viscosity at 100°C (212°F
102.0	ASTM D2270	Viscosity Index
C / -11.0 °F° 24.0-	ASTM D97	Pour point
C / 414.0 °F° 212.0	ASTM D92	Flash point

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

**MOTUL 90 PA**



تشحيم التفاضل المحدود الانزلاق (LSD) الضغط الشديد  
معدي

STANDARDS	
GL-4, GL-5	API
D 2105	MIL-L

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79