



MOTUL 90 PA

Lubricante para diferenciales autoblocantes
Extrema presión
Mineral

USO

Especialmente diseñado para los diferenciales autoblocantes con o sin deslizamiento limitado: cajas de velocidades de competición, 4 X 4, Turismos, maquinaria forestal o de obras públicas.

Todo tipo de puentes hipoides con o sin autoblocantes funcionando con choque, con fuertes cargas y velocidades de rotación bajas o cargas moderadas y velocidades de rotación elevadas.

PRESTACIONES

NORMAS API GL-4 / GL-5
MIL-L 2105 D

Lubricante "Extrema Presión" para proteger contra el desgaste.

Evita el ruido de funcionamiento y el efecto de adherencia (Slip-Stick) en los diferenciales de deslizamiento limitado.

Poder lubricante elevado para disminuir las fricciones.

Compatible con todo tipo de juntas. Anti-corrosión, Anti-espuma.

RECOMENDACIONES

Intervalos de cambio: Según recomendación del fabricante y adaptado a su propia utilización.

PROPIEDADES

Grado de viscosidad	SAE J 306	90
Densidad a 20 °C		0.896
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	140.0 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	14.5 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	102.0
Punto congelación	ASTM D97	-24.0 °C / -11.0 °F

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - 900827872 - sat@es.motul.com -

motul.com



MOTUL 90 PA

Lubricante para diferenciales autoblocantes
Extrema presión
Mineral

Punto de inflamación

ASTM D92

212.0 °C / 414.0 °F