

AIR FILTER OIL MC**LUFTFILTERÖL**

Óleo Aderente para Filtros de Ar de Espuma
Cross, Enduro, Trial, Motocicletas de Trilha, Quadriciclos e
outros
Óleo de primeiro enchimento das Suzuki RM

APLICAÇÕES

O MOTUL Air Filter Oil é um produto especialmente projetado para filtros de ar de espuma em motocicletas fora-de-estrada e quadriciclos.

Use o MOTUL Air Filter Clean para uma limpeza perfeita do seu filtro antes de aplicar o Air Filter Oil.

PRESTAÇÕES**NORMAS****SUZUKI**

Cumpra as exigências da Suzuki

Utilizado no 1ª enchimento nas motos Suzuki modelos RM

Resistente à água, retém de maneira eficiente a poeira, lama e areia por períodos prolongados.

Limita a perda de carga na admissão de ar: melhora a potência do motor.

Fórmula anti-obstrução.

Evita a entrada de água no filtro ao cruzar áreas alagadas.

Secagem rápida.

Cor azul para aplicação facilitada.

RECOMENDAÇÕES

Limpe o filtro com o MOTUL Air Filter Clean.

Submerja numa vasilha com óleo para filtro MOTUL Air Filter Oil, deixando penetrar completamente.

Retire o filtro da vasilha e pressione sem torcer para remover o excesso do produto.

Deixe descansar por 10 minutos antes de reinstalar o filtro.

Para melhorar a eficiência de filtragem, engraxe as bordas do filtro e a parte interna da caixa do filtro com MOTUL Tech Grease 300.



AIR FILTER OIL MC

LUFTFILTERÖL

Óleo Aderente para Filtros de Ar de Espuma
Cross, Enduro, Trial, Motocicletas de Trilha, Quadriciclos e
outros

Óleo de primeiro enchimento das Suzuki RM

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.833
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	68.5 mm ² /s
Punto de inflamación	ASTM D93	41.0 ° C / 106.0 ° F