ALTERNA 68

Aceite de primera calidad para compresores de aire
Mineral

APLICACIONES

ALTERNA son lubricantes sin ceniza de primera calidad para la lubricación de bombas de vacío y compresores de aire reciprocantes.

PRESTACIONES

NORMATIVAS	DIN 51 506
	ISO DP 6521

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Farbe	Visual	Transparente
Densidad a 20 °C (68 °F)	ISO 12.185	0.863 g/mL
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ISO 3104	68.0 mm^2/s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ISO 3104	9.1 mm^2/s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	109.0
Punto congelación	ASTM D97	-15.0 °C
Prueba 4 bolas	ASTM D2783	0.39 mm
Corrosión de la cinta de cobre	ISO 2160	1B
Espuma, Sec. I, II, III	NFT 60 129	10-0/10-0/10-0 ml/ml
Punto de inflamación	ASTM D92	230.0 °C

Motul Ibérica, S.A. Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 0f. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 - info@co.motul.com -