ATF 236.15

ATF 236.15
Mercedes Binek Araçlar için Otomatik Şanzıman Yağı

KULLANIM YÖNTEMİ

MB-Approval 236.15 onayı gerekli olan Mercedes binek otomobilleri, SUV ve hafif hizmet tipi araçların otomatik şanzımanları için Yüksek performanslı %100 Sentetik Yakıt Tasarrufu öncelikli motor yağı.
Özellikle MB 236.15 onayı gerekli olan 7 vitesli (2010'dan beri) otomatik şanzımanlı tüm Mercedes araçlarında ve “7G-Tronic” modellerinde kullanılması tavsiye edilir,.
Kullanmadan önce daima aracın kullanım kılavuzuna bakın.

PERFORMANS

ONAYLAR	MERCEDES-BENZ MB-Approval 236.15

MOTUL ATF 236.15, geleneksel DEXRON ve MERCON standartları gereklilikleri çerçevesinde üstün performans gösteren %100 Sentetik yüksek teknoloji yağlayıcıdır.
MOTUL ATF 236.15 özel ve spesifik formülü:
- Epiklinik dişlilerin sürtünmesini azaltarak otomatik şanzımanlı araçlarda yakıt tasarrufu sağlar.
- Aşınma önleyici formülü sayesinde çok sayıdaki kompakt ve ağır yüklü dişlileri korur.
- Kullanım ömrünü uzatır, yüksek sıcaklıkta daha iyi kesme direnci ve oksidasyon direnci sağlar.
- Düşük sıcaklıkta otomatik şanzımanların tepkisini arttırır.
- Titreşim önleme özellikleri sağlar ve motor krank milindeki titreşimleri en aza indirir.
- Üstün otomatik şanzıman tepkisi verir: yumuşak vites değiştirme hissi ve vites değiştirme gecikme süresini en aza indirir.
- Aşınma, korozyon ve köpük önleyici.

ÖNERİLER

Benzer yağlayıcılarla karıştırılabilir.
Yağ değişimi: üreticinin önerilerine göre ve kendi kullanımınıza göre uyarlayın.
Kullanmadan önce daima aracın kullanım kılavuzuna bakın.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>
Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

ATF 236.15

ATF 236.15
Mercedes Binek Araçlar için Otomatik Şanzıman Yağı

ÖZELLİKLER

Renk	Görsel	Mavi
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.837
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	17.4 mm²/s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	4.3 mm²/s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	163.0
Akma noktası	ASTM D97	-45.0 °C / -49.0 °F
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	192.0 °C / 378.0 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>
Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE