

MOTUL ATV UTV EXPERT 10W-40 4T

Lubrificante per motori 4 tempi di ATV-UTV
Technosynthese® - Estere

UTILIZZO

Lubrificante per ATV (All Terrain Vehicle) e UTV (Utility Task Vehicle) equipaggiati con motori 4 tempi, con o senza cambi integrati, frizioni a bagno d'olio o a secco. Per motori conformi alle norme relative alla regolamentazione delle emissioni inquinanti, Euro 2, 3, 4 o 5, con sistemi di post trattamento dei gas di scarico: marmitte catalitiche, sistemi di iniezione dell'aria allo scarico, ecc.

Raccomandato per quad ATV-UTV per il tempo libero.

Per tutti i tipi di benzina, con o senza piombo, con o senza etanolo, e biocarburanti.

PRESTAZIONI**SPECIFICHE**

API SM/SL/SJ

JASO MA2 - M033MOT175

Lubrificante Technosynthese® rinforzato con base sintetica che assicura un'eccellente protezione e resistenza del film di olio.

Formula con additivi anti-usura ed elevata resistenza al taglio per una maggiore durata del film di olio alle alte temperature.

La specifica JASO MA2 permette un livello di attrito ottimale per garantire l'innesto della frizione durante le tre modalità di guida: partenza, accelerazione e velocità massima.

Il basso contenuto di zolfo e fosforo permette il funzionamento e la durata del catalizzatore necessario per poter rispondere alle moderne normative anti inquinamento.

RACCOMANDAZIONI

Intervali di sostituzione: secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

Il prodotto può essere miscelato con oli sintetici o minerali.

MOTUL**MOTUL ATV UTV EXPERT 10W-40 4T****Lubrificante per motori 4 tempi di ATV-UTV
Technosynthese® - Estere****RACCOMANDAZIONI**

Viscosità	10W-40
Densità a 20°C	0.865
Viscosità a 40°C	88.7 mm ² /s
Viscosità a 100°C	13.7 mm ² /s
Indice di viscosità	159.0
Pour point	-32.0 °C / -26.0 °F
TBN	7.5 mg KOH/g
Punto di infiammabilità	224.0 °C / 435.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.