

MOTUL**ATV POWER 4T 5W-40****ATV'ler için yüksek performanslı yağlayıcı****KULLANIM YÖNTEMİ**

4 zamanlı motor takılı, ATV - Tüm Arazi Taşıtları, SxS... sportif ya da şehir, entegre vites kutusu olan veya olmayan, ıslak veya kuru debriyajlı, Euro 2, 3, 4 ya da 5 emisyon regülasyonu, egzoz zararlı gaz arıtma sistemiyle donatılmış: katalitik konvertörler, egzoz borusuna hava enjeksiyonu ...
Eğlence amaçlı kullanılan ATV, SxS...
Kurşunlu ve kurşunsuz ya da biyoyakıt olmak üzere her çeşit benzinli yakıt için uygundur.

PERFORMANS

STANDARTLAR API SN / SM / SL / SJ

PERFORMANCES Jalos MA2 under N° M033MOT173

Yüksek sıcaklıklarda daha iyi yağ filmi direnci için %100 sentetik yağlayıcı.

Üstün dişli koruması ve ömrü için gelişmiş kesme direnci ve aşınma önleyici formül ile güçlendirilmiş yağlayıcı.

JASO MA performansı, etkin sürtünme seviyesini garanti eder. Üç sürüş modu sırasında debriyaj kavramasını garanti eder: Marş, Hızlanma ve Sabit Hız.

En yeni emisyon düzenlemelerini karşılamak için gereken katalitik konvertörlerin daha iyi çalışma koşulları için optimize edilmiş Fosfor ve Sülfür içerikleri.

ÖNERİLER

Boşaltma aralığı: Üreticinin önerilerine göre ve kendi kullanımınıza göre ayarlayın.
Sentetik veya mineral yağlayıcılarla karıştırılabilir.

ÖZELLİKLER

Renk

Görsel

Kırmızı

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

ATV'ler için yüksek performanslı yaęlayıcı

Vizkozite seviyesi	SAE J 300	5W-40
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.855
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	79.2
		mm ² /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	13.6
		mm ² /s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	172.0
Akma noktası	ASTM D97	-35.0 °C / -31.0 °F
TBN	ASTM D2896	8.3 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	224.0 °C / 435.0 °F