ATV-SXS POWER 4T 10W-50

ATV, SxS & SSV için yüksek performanslı yağlayıcı

KULLANIM YÖNTEMİ

ATV - Tüm Arazi Taşıtları, SxS - Yan Yana, SSV - Yan Yana Araçlar, ve buggy için 4 zamanlı motorlu, entegre vites kutusu olan veya olmayan, ıslak veya kuru debriyajlı, Euro 2, 3, 4 ya da 5 emisyon regülasyonu, egzoz zararlı gaz arıtma sistemiyle donatılmış: katalitik konvertörler, egzoz borusuna hava enjeksiyonu ...
Eğlence amaçlı kullanılan ATV, SxS, SSV buggy.
Kurşunlu ve kurşunsuz, etanollü ya da etanolsüz ya da biyoyakıt olmak üzere her çeşit benzinli yakıt için uygundur.

PERFORMANS

STANDARTLAR	API SN / SM / SL / SJ
PERFORMANCES	Jalos MA2 under N° M033MOT174

Yüksek sıcaklıklarda daha iyi yağ filmi direnci için %100 sentetik yağlayıcı.
Üstün vites koruması ve ömrü için gelişmiş kesme direnci ve aşınma önleyici formül ile güçlendirilmiş yağlayıcı.
JASO MA performansı, üç sürüş modu sırasında debriyaj kavramasını sağlamak için verimli sürtünme seviyesini garanti eder: Marş, Hızlanma ve Sabit Hız.
En yeni emisyon düzenlemelerini karşılamak için gereken, katalitik konvertörlerin daha iyi çalışma koşulları için optimize edilmiş Fosfor ve Sülfür içerikleri.

ÖNERİLER

Boşaltma aralığı: Üreticinin önerilerine göre ve kendi kullanımınıza göre ayarlayın.
Sentetik veya mineral yağlayıcılarla karıştırılabilir.

ÖZELLİKLER

Renk	Görsel	Kırmızı

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>
Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

ATV-SXS POWER 4T 10W-50

ATV, SxS & SSV için yüksek performanslı yağlayıcı

Vizkozite seviyesi	SAE J 300	10W-50
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.861
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	120.4 mm²/s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	18.2 mm²/s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	168.0
Akma noktası	ASTM D97	-33.0 °C / -27.0 °F
TBN	ASTM D2896	8.3 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	232.0 °C / 450.0 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE