ATV UTV 4T 10W-40

Lubrificante para motor 4 Tempos ATV-UTV
Lubrificante para motor 4 Tempos ATV-UTV
Mineral

APLICAÇÕES

Para motores 4 tempos de ATV (All Terrain Vehicle), UTV (Utility Task Vehicle), quadriciclos e outros, com caixa de velocidades integrada ou não, embreagem úmida ou seca, motores que cumprem a norma de emissões Euro 2, 3, 4 ou 5, equipados com sistemas de pós-tratamento de gases de escape: conversores catalíticos, injeção de ar no escapamento e outros.
ATV-UTV, quadriciclos utilizados para lazer e recreação.
Adequado para todos os tipos de combustíveis a gasolina, com ou sem chumbo, com ou sem etanol, biocombustíveis.

PRESTAÇÕES

NORMAS	API SL / SJ
PERFORMANCES	JALOS MA2 sob N ° M033MOT176

Lubrificante de motor reforçado com aditivos específicos que proporcionam alta proteção e resistência ao filme de óleo.
Propriedades de lubrificação que diminuem o atrito e o desgaste e aumentam a vida útil do motor.
A aprovação JASO MA2 garante o alto nível de atrito eficiente para garantir o engate da embreagem durante os três modos de condução: Partida, Aceleração e Velocidade Constante.
O grau de viscosidade SAE 10W-40 corresponde as recomendações recentes de fabricantes.
Baixa volatilidade para redução do consumo de óleo.
Elevadas propriedades detergentes e dispersivas.
Antioxidação, anticorrosão, antiespuma.

RECOMENDAÇÕES

Intervalos de troca: Conforme recomendação do fabricante e adaptado a seu próprio uso.
Pode ser misturado com óleos sintéticos ou minerais.

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.
04/21
As especificações dos produtos são definitivos da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.
MOTUL BRASIL LUBRIFICANTES LTDA - Rua Joaquim Floriano, 913 - 5º andar - 04534-013 - São Paulo - SP - +55 (11) 2713-8700 - tecnico@br.motul.com -
motul.com

ATV UTV 4T 10W-40

Lubrificante para motor 4 Tempos ATV-UTV
Lubrificante para motor 4 Tempos ATV-UTV
Mineral

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Grau de viscosidade	SAE J 300	10W-40
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.864
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	100.1 mm^2/s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	14.9 mm^2/s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	156.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-30.0 ° C / -22.0 ° F
TBN	ASTM D2896	6.4 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	224.0 ° C / 435.0 ° F

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

04/21

As especificações dos produtos são definitivos da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

MOTUL BRASIL LUBRIFICANTES LTDA - Rua Joaquim Floriano, 913 - 5º andar - 04534-013 - São Paulo - SP - +55 (11) 2713-8700 - tecnico@br.motul.com -

motul.com