



AUTO COOL CLASSIC -25°C



Líquido refrigerante listo para usar
Anticorrosión y anticongelante
Protección -25°C / -13°F
Sin Nitrito / Sin Aminas / Sin Fosfatos
Nitrite free / Amine free / Phosphate free

USO

MOTUL AUTO COOL CLASSIC -25 ° C es un líquido refrigerante listo para usar, todo el año, a base de Mono etilenglicol, e inhibidores no orgánicos.

Recomendado para todos los sistemas de refrigeración, abiertos y cerrados: turismos, vehículos pesados, vehículos de construcción y agricultura, jardinería, barcos, motores estacionarios ...

PRESTACIONES

NORMAS BRITISH STANDARD BS 6580

PRESTACIONES

Contiene un agente amargante para prevenir la ingestión accidental: los refrigerantes y anticongelantes poseen un sabor dulce a pesar de ser dañinos...

Protege el sistema refrigerante frente a la congelación y las partes metálicas de la corrosión. Proporciona un excelente intercambio térmico y aumenta la eficiencia de la refrigeración del motor.

Compatibles con juntas, tubos de goma y piezas de plástico.

RECOMENDACIONES

Listo para usar, no añadir agua.

Intervalos de mantenimiento: consulte las recomendaciones del fabricante.

No mezclar con refrigerantes orgánicos.

Este producto no debe usarse para proteger contra la congelación los sistemas de agua potable.

Atención, las operaciones de mantenimiento y de nivel del refrigerante deben realizarse solo cuando el motor esté frío.

Peligroso. Respetar las recomendaciones de uso y manejo.



AUTO COOL CLASSIC -25°C



Líquido refrigerante listo para usar
Anticorrosión y anticongelante
Protección -25°C / -13°F
Sin Nitrito / Sin Aminas / Sin Fosfatos
Nitrite free / Amine free / Phosphate free

PROPIEDADES

Color	Visual	Verde
Densidad a 20 °C	ASTM D4052	1.056
Punto congelación	ASTM D97	-27.0 °C / -17.0 °F
pH	ASTM D1287	8.1
Cristalización inicial	ASTM D1177	-23.0 °C / -9.0 °F
Punto de congelación		-25.0 °C / -13.0 °F
Reserva de alcalinidad	ASTM D1121	4.7 mg KOH/g
Punto de ebullición		106.0 °C / 223.0 °F