

MOTUL**MOTUL AUTO COOL CLASSIC -25°C**

Liquido refrigerante pronto all'uso
Anticorrosione e antigelo
Protezione -25°C
Senza nitriti, ammine, fosfati

UTILIZZO

MOTUL AUTO COOL CLASSIC -25°C è un liquido refrigerante pronto all'uso, per ogni stagione, a base di glicole monoetilenico, con additivazione di tipo inorganico. Consigliato per tutti i circuiti di raffreddamento di: autoveicoli, mezzi pesanti, mezzi movimento terra, agricoli, giardinaggio, imbarcazioni, motori stazionari, etc.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE BRITISH STANDARD BS 6580

PRESTAZIONI

Il prodotto è reso amaro al fine di evitarne l'ingestione. I liquidi refrigeranti, infatti, sono nocivi nonostante possano presentare un gusto dolciastro.

Protezione dei circuiti di raffreddamento contro il congelamento e dei metalli contro la corrosione.

Migliora lo scambio termico permettendo un raffreddamento più efficace del motore. Compatibile con guarnizioni, parti in plastica e manicotti.

RACCOMANDAZIONI

Pronto all'uso, non aggiungere acqua.

Intervalli di sostituzione: in accordo con le raccomandazioni delle case costruttrici.

Non miscelare con prodotti organici (OAT).

Non utilizzare il prodotto per la protezione contro il gelo dei sistemi di erogazione di acqua potabile.

Attenzione: controllo o sostituzione del refrigerante solo a motore freddo.

Pericoloso. Rispettare le raccomandazioni riguardanti l'utilizzo e la manipolazione del prodotto.

MOTUL**MOTUL AUTO COOL CLASSIC -25°C**

Liquido refrigerante pronto all'uso
Anticorrosione e antigelo
Protezione -25°C
Senza nitriti, ammine, fosfati

RACCOMANDAZIONI

	Visivo	Verde
Colore		
Densità a 20°C		1.056
Pour point		-27.0 °C / -17.0 °F
pH		8.1
Cristallizzazione iniziale		-23.0 °C / -9.0 °F
Punto di congelamento		-25.0 °C / -13.0 °F
Riserva alcalina		4.7 mg KOH/g
Punto di ebollizione		106.0 °C / 223.0 °F