

**MOTUL****AUTO COOL G13 -30**

**Gebrauchsfertige VW-Kühlflüssigkeit**  
**Frostschutz -30°C / -22°F**  
**Lobrid-Technologie**  
**Nitrat- / Amin- / Phosphat- / Borat-frei**

**ANWENDUNGSHINWEISE**

Gebrauchsfertiger Kühlerfrostschutz bis -37 °C. Für modernste Benzin- und Dieselmotoren in Aluminium-Leichtbauweise der VAG-Gruppe, die ein Kühlmittel nach TL VW 774J bzw. G13-Standard vorschreiben. Kompatibel mit anderen Kühlflüssigkeiten, die die Standards G12, G12+ und G12++ erfüllen. Schutz vor Korrosion und Kalkablagerungen. Aluminiumoberflächen werden auch bei hohen Temperaturen geschützt. Frostschutz bis -30 °C

**PERFORMANCE**

PERFORMANCE VW G13 (VW TL 774 J)

Verhält sich neutral zu den im Kühlsystem verwendeten Materialien.

Zuverlässiger Frostschutz, mit der Kombination von Inhibitoren bestehend aus organischen Additiven (OAT-Technologie) und Phosphat-Anteilen bietet ein sogenanntes P-OAT-Technologie-Kühlmittel einen verbesserten Langzeit-Korrosionsschutz.

Für Vollaluminium-Motoren besonders geeignet. Optimaler Schutz von Aluminiumoberflächen auch bei hohen Temperaturen.

Schützt vor Kalkablagerungen.

Schützt effektiv vor Kavitation und schützt die Kühlmittelpumpe vor Verschleiß.

Nicht als Frostschutz in Trinkwassersystemen verwenden.

**EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE**

Gebrauchsfertiger Kühlerfrostschutz, nicht weiter Verdünnen.

Kühlmittel nur wechseln bzw. auffüllen, wenn der Kühlkreislauf vollständig abgekühlt ist.

Kühlmittelstand muss zwischen der „min“- und „max“ Markierung liegen.

Kann nur mit anderen P-OAT-Technologie-Kühlmitteln gemischt werden.

Gebrauchte Kühlflüssigkeit ist für die Entsorgung separat zu sammeln.

Wechselintervall: entsprechend den Herstellervorschriften.

Enthält Bitterstoffe, die ein versehentliches Verschlucken des Kühlmittels verhindern.

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Köln - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com



## AUTO COOL G13 -30



**Gebrauchsfertige VW-Kühlflüssigkeit**  
**Frostschutz -30°C / -22°F**  
**Lobrid-Technologie**  
**Nitrat- / Amin- / Phosphat- / Borat-frei**

### EIGENSCHAFTEN

Farbe	Visuell	Pink
Dichte bei 20°C	ASTM D5931	1.073
pH	ASTM D1287	8.5
Gefrierpunkt	ASTM D1177	-30.0 °C / -22.0 °F
Boiling point	ASTM D1120	108.0 °C / 226.0 °F