MOTUL AUTO COOL G13 -37°C

Liquido refrigerante VW pronto all'uso
Anticorrosione e antigelo
Protezione -37°C
Tecnologia Lobrid Tech
Senza nitriti, ammine, fosfati, borati

UTILIZZO

MOTUL AUTO COOL G13 -37°C è un liquido refrigerante pronto all'uso, a base di glicole monoetilenico e glicerina, con tecnologia ibrida di tipo organica/inorganica, chiamata Lobrid Tech.

Particolarmente raccomandato per tutti i circuiti di raffreddamento di autoveicoli e veicoli commerciali leggeri del gruppo VAG (Volkswagen, Audi, Skoda e Seat) che richiedono un liquido refrigerante conforme ai requisiti richiesti dalla specifica G13 (VW TL 774 J).

PRESTAZIONI

PRESTAZIONI	VW G13 (VW TL 774 J)

Il prodotto è reso amaro al fine di evitarne l'ingestione. I liquidi refrigeranti, infatti, sono nocivi nonostante possano presentare un gusto dolciastro.

Ottima protezione dei circuiti di raffreddamento dei motori del gruppo VAG.

La tecnologia con additivazione di tipo Lobrid consente un'eccellente protezione delle parti metalliche del motore compresi gli elementi in alluminio e non-ferrosi. Gli additivi ad elevate prestazioni proteggono contro il congelamento, il surriscaldamento, la corrosione e l'incrostazione.

La tecnologia Lobrid soddisfa i requisiti richiesti dalla specifica G13 (VW TL 774 J) che è compatibile con i liquidi di raffreddamento conformi alle precedenti specifiche: G12 (VW TL 774 D), G12+ (VW TL 774 F), G12++(VW TL 774 G).

Consente una protezione rinforzata di alluminio ad elevata temperatura. Elimina il rischio di incrostazioni e depositi nel sistema di raffreddamento.

Evita il fenomeno della cavitazione ed aumenta la vita utile della pompa dell'acqua. Compatibile con guarnizioni, parti in plastica e tubi flessibili.

Può essere miscelato con refrigeranti a base glicole etilenico.

RACCOMANDAZIONI

Pronto all'uso, non aggiungere acqua. Da utilizzare per il rabbocco o per la completa sostituzione del liquido nel circuito di raffreddamento.

Intervalli di sostituzione: in accordo con le raccomandazioni delle case costruttrici.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.
Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -
motul.com

MOTUL AUTO COOL G13 -37°C

Liquido refrigerante VW pronto all'uso
Anticorrosione e antigelo
Protezione -37°C
Tecnologia Lobrid Tech
Senza nitriti, ammine, fosfati, borati

Può essere miscelato con refrigeranti a basa di glicole etilenico.

Non utilizzare il prodotto per la protezione contro il gelo dei sistemi di erogazione di acqua potabile.

Attenzione: controllo o sostituzione del refrigerante a motore freddo.

Pericoloso. Rispettare le raccomandazioni riguardanti l'utilizzo e la manipolazione del prodotto.

RACCOMANDAZIONI

Colore	Visivo	Rosa
Densità a 20°C		1.084
pH		8.5
Punto di congelamento		-37.8 °C / -36.0 °F
Protezione dal congelamento		-37.0 °C / -35.0 °F
Punto di ebollizione		109.0 °C / 228.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.
Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -
motul.com