



AUTO COOL G13 -37°C



Fluido de arrefecimento VW pronto para uso
Anti-corrosão e anti-congelante, proteção a
-37°C / -35°F
Tecnologia Lobrid
Sem nitritos, aminas, fosfatos, boratos

APLICAÇÕES

O MOTUL INUGEL G13 é um fluido de arrefecimento pronto para uso baseado em monoetilenoglicol e glicerol e que usa a tecnologia de aditivos Lobrid.

Especialmente recomendado para sistemas de arrefecimento de veículos de passeio do grupo VAG e veículos leves que requeiram fluidos da norma G13 (VW TL 774 J).

PRESTAÇÕES

PERFORMANCES VW G13 (VW TL 774 J)

Contém amargante para evitar ingestão: fluidos de arrefecimento e anti-congelantes têm sabor adocicado mas são nocivos à saúde.

Proteção excelente dos sistemas de arrefecimento dos motores do grupo VAG. A tecnologia Lobrid protege todas as partes metálicas do motor, incluindo alumínio e componentes não-ferrosos. Aditivos de alto desempenho protegem contra congelamento, superaquecimento, corrosão e formação de depósitos.

A tecnologia Lobrid atende os requerimentos G13 (VW TL 774 J) e é compatível com fluidos de arrefecimento de especificações anteriores: G12 (VW TL 774 D), G12+ (VW TL 774 F), G12++ (VW TL 774 G).

Proporciona elevada proteção do alumínio sob altas temperaturas. Elimina o risco de depósitos no sistema de arrefecimento. Evita a cavitação e aumenta a durabilidade da bomba de água.

Não ataca vedações, mangueiras de borracha e peças de plástico.

Pode ser combinado com fluidos de arrefecimento baseados em etilenoglicol.

RECOMENDAÇÕES

Pronto para usar, não acrescente água.

Pode ser usado para completar o nível ou para a substituição completa para eficiência melhorada.

Troca: consulte as recomendações do fabricante.

Atenção, somente verifique ou substitua o fluido de arrefecimento com o motor frio.

Pode ser combinado com fluidos a base de etilenoglicol.

Este produto não deve ser usado para proteger sistemas de água potável contra o congelamento.

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

04/21

As especificações dos produtos são definitivas da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

MOTUL BRASIL LUBRIFICANTES LTDA - Rua Joaquim Floriano, 913 - 5º andar - 04534-013 - São Paulo - SP - +55 (11) 2713-8700 - tecnico@br.motul.com -

motul.com



AUTO COOL G13 -37°C



Fluido de arrefecimento VW pronto para uso
Anti-corrosão e anti-congelante, proteção a
-37°C / -35°F
Tecnologia Lobrid
Sem nitritos, aminas, fosfatos, boratos

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Farbe	Visual	Rosa
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D5931	1.084
pH	ASTM D1287	8.5
Ponto de congelamento	ASTM D1177	-37.8 ° C / -36.0 ° F
Proteção de congelamento		-37.0 ° C / -35.0 ° F
Ponto de ebulição	ASTM D1120	109.0 ° C / 228.0 ° F