

**KULLANIM YÖNTEMİ**

**BAR SY**, uzun yağ değişim aralıkları için dönen ve pistonlu hava kompresörleri için yüksek Viskozite İndeksine sahip tam sentetik yüksek performanslı yağlardır.

**PERFORMANS**

STANDARTLAR DIN 51 506 VCL ve VDL

**BAR SY** kompresör yağları özellikle aşırı iklim koşullarında, zorlu ortamlarda ve diğer zorlu çalışma ortamlarında çalışan kompresörler için etkilidir.

**ÖZELLİKLER**

Oksidasyon kararlılığı	RBOT IP 229	2008 min
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ISO 12.185	0.865 g/mL
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	101.0 mm <sup>2</sup> /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	12.5 mm <sup>2</sup> /s
Vizkozite indeksi		117.0
Akma noktası	ASTM D97	-27.0 °C
4 Top testi	ISO 20.623	0.32 aa
Bakır Şerit Korozyonu	ISO 2160	1B
Köpük, Seq I, II, III	NFT 60129	0 / 0-0 / 0-0 / 0 ml/ml
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	252.0 °C

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

**motul.com**