

## CADREX DR 40 SC

Verflüchtigendes Reinöl

### DESCRIPTION

CADREX DR 40 SC ist ein chlorfreies Öl zum Ziehen, Biegen, Umformen und Feinschneiden aller Eisen- und NE-Metalle unter einfachen Bedingungen.

### ANWENDUNGEN

Für alle Teile, die bei Montagelinien auftauchen oder Elemente, die für Unterbaugruppen verwendet werden (Stahlblech, blank oder beschichtet mit Zink oder Zinklegierungen, Aluminiumblech, etc.). Gebrauchsfertig zum Auftragen durch Sprühen, Bürsten oder Tauchtränkung.

### VORTEILE

- Leuchtet nicht unter einer HPRL-Lampe.
- Wenn es nicht abgespült wird, bietet CADREX DR 40 SC vorübergehenden Schutz vor jeder nachfolgenden Korrosion, für behandelte Metalle.
- Einfach zu reinigen vor dem Lackierprozess.
- Kann vor Korrosion für 1 bis 2 Monate im überdachten Lager schützen.

### TECHNICAL INFORMATION

NAME	UNITS	STANDARDS	CADREX DR 40 SC
Farbe	-	ASTM D1500	braun
Aspect	-		leicht
Dichte bei 20°C	-	ISO 12185	0.931
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	39.0
Flammpunkt	°C	ASTM D92	176.0
Pourpoint	°C	ASTM D97	-33.0
Copper Strip Corrosion	-	NTF M 07105	A1
Storage	-		trocken und frostfrei

These characteristics are given only for information and can be updated over time.

CADREX DR 40 SC wurde von RENAULT genehmigt und kann für alle Zulieferer empfohlen werden, die für die Automobilindustrie arbeiten. Verwenden Sie für schwere oder tiefe Prägungen unsere Produkte CADREX DR 100 SC bzw. CADREX DR 220 SC.



# DATA SHEET

Spezifikationsblatt Nr.: E2-43-344-R

## SERVICES AND EQUIPMENT

In addition to its product ranges, MotulTech can provide tools and services for the maintenance and monitoring of your lubricants. Please contact your technical sales representative for more information.