



CG GREASE 000

Fett für Zentralschmieranlagen
Fett für Zentralschmieranlagen
NLGI 000 / NGLI 00

ANWENDUNGSHINWEISE

Fett für Zentralschmiersysteme von Nutzfahrzeugen, LKWs, Baumaschinen und Landwirtschaftsmaschinen.

Konsistenzklasse NLGI 000, daher hervorragend geeignet für die meisten Zentralschmiersysteme.

PERFORMANCE

Hervorragender Verschleißschutz auch bei extrem niedrigen Temperaturen.

Bis 30 °C fließfähig.

Hochwertige synthetische Rohstoffe garantieren eine lange Gebrauchsdauer und Schutz auch bei langen Wartungsintervallen.

Sehr hohes Druckaufnahmevermögen garantiert höchste Schmiersicherheit auch in extremen Temperaturbereichen.

Hervorragender Korrosionsschutz, wasserabweisend

EIGENSCHAFTEN

Farbe	Visuell	Rot
Drop point	ASTM D2265	> 160 °C
Consistency grade	DIN 51818	
Soap		Lithium
Base oil viscosity at 40°C	DIN 51562	45.0 mm²/s
Base oil viscosity at 100°C	DIN 51562	5.3 mm²/s
Penetrability - 60 cycles	ASTM D217	400 / 460 x 10-1 mm
Anti-corrosion EMCOR	IP 220	0 / 0
Flow Pressure at -35°C	DIN 51805	< 60 mbar
VKA welding load	DIN 51350	2,000.0 N
Water washout	DIN 51807 T1	1 / 90

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Köln - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com

06/21