

MOTUL**MOTUL CLASSIC 20W-50**

**Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей классических автомобилей
Минеральное. Всесезонное.**

TYPE OF USE

Минеральное всесезонное моторное масло специально разработано для бензиновых (карбюраторных и инжекторных) и дизельных двигателей, атмосферных и турбированных, установленных на классических автомобилях, выпущенных с 1950 по 1970 годы. Motul CLASSIC 20W-50 соответствует стандартам API SF/CC тех годов, что в комбинации с применением современных технологий Motul, обеспечивает необходимый уровень производительности двигателей классических автомобилей.

PERFORMANCES**СТАНДАРТЫ**

API SF/CC

MOTUL CLASSIC 20W-50 — это минеральное моторное масло, произведено с уникальной комбинацией присадок со средним уровнем мощных свойств, совместимо с эластомерами уплотнителей. Обеспечивает превосходный контроль за расходом масла на угар, хорошую стабильность масляной пленки при сдвиге и легкий запуск холодного двигателя, предотвращая износ двигателя после длительного хранения. Всесезонное моторное масло, предназначено для круглогодичного использования (всесезонная защита).

Формула масла отвечает требованиям производителей техники тех времен, одновременно сочетая преимущества современных технологий Motul.

Высокотемпературный класс вязкости SAE 50 превосходно адаптирован к двигателям с большим пробегом, которые склонны к повышенному потреблению масла.

Вязкость масла идеально подходит для рабочих зазоров двигателя тех времен, сконструированных благодаря значительному прогрессу в области металлургии, литья и механической обработки.

Внимание: это масло имеет уровень API SF. Оно не подходит для использования в большинстве автомобилей с бензиновыми двигателями, выпущенных после 1988 года. Использование продукта в современных двигателях может не обеспечить адекватной защиты от накопления шлама, окисления или износа двигателя.

Образует защитную пленку на деталях двигателя во время сезонного хранения техники.



MOTUL CLASSIC 20W-50

Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей классических автомобилей
Минеральное. Всесезонное.

RECOMMENDATIONS

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

При необходимости может смешиваться с маслами на минеральной и синтетической основе.

PROPERTIES

Класс вязкости	SAE J 300	20W-50
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.888
Viscosity at 40°C (104°F)	ASTM D445	162.1 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	18.0 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	121.0
точка застывания	ASTM D97	-30.0 °C / -22.0 °F
общее щелочное число	ASTM D2896	8.3 мг KOH / г
точка возгорания	ASTM D92	230.0 °C / 446.0 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com - www.motul.com