



MOTUL 2100 15W-50

Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей классических автомобилей
Полусинтетическое. Всесезонное.

TYPE OF USE

Полусинтетическое моторное масло специально разработано для бензиновых (карбюраторных и инжекторных) и дизельных двигателей, атмосферных и турбированных, установленных на классических автомобилях, выпущенных после 1970 года. Этот продукт является современной версией продукта Motul CENTURY 2100 - первого полусинтетического продукта на автомобильном рынке, выпущенного в середине 60-х годов прошлого века.

Motul CLASSIC 2100 15W-50 соответствует стандартам API SH/CF и имеет улучшенные низкотемпературные характеристики для уменьшения износа двигателя при запуске.

Также может применяться в 4-х тактных двигателях коллекционных мотоциклов в соответствии с рекомендациями производителя техники.0.

PERFORMANCES

СТАНДАРТЫ API SH/CF

ОДОБРЕНИЯ: Обновленная версия первого полусинтетического продукта на автомобильном рынке MOTUL CENTURY 2100, выпущенного в 1966 году

Произведено с уникальной комбинацией присадок с высоким содержанием цинка (уровень ZDDP порядка 1800 ppm) и молибдена, что обеспечивает наилучшую защиту от износов и повышение производительности двигателя Вашего ретро-автомобиля (заводского или восстановленного).

Синтетическая базовая основа обеспечивает высокую смазывающую способность и превосходную термоокислительную стабильность, что позволяет сохранять вязкостные характеристики на всем межсменном интервале и поддерживать давление масла в системе.

Внимание: это масло имеет уровень API SH. Оно не подходит для использования в большинстве автомобилей с бензиновыми двигателями, выпущенных после 1996 года. Использование продукта в современных двигателях может не обеспечить адекватной защиты от накопления шлама, окисления или износа двигателя.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com - www.motul.com

motul.com



MOTUL 2100 15W-50

Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей классических автомобилей
Полусинтетическое. Всесезонное.

RECOMMENDATIONS

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

При необходимости может смешиваться с маслами на минеральной и синтетической основе.

PROPERTIES

Класс вязкости	SAE J 300	15W-50
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.867
Viscosity at 40°C (104°F)	ASTM D445	137.2 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	19.1 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	147.0
точка застывания	ASTM D97	-36.0 °C / -33.0 °F
общее щелочное число	ASTM D2896	7.8 мг KOH / г
точка возгорания	ASTM D92	234.0 °C / 453.0 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com - www.motul.com