

MOTUL CLASSIC NINETIES 10W-30

Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей современных классических автомобилей Полусинтетическое. Всесезонное.

TYPE OF USE

Полусинтетическое всесезонное моторное масло специально разработано для современных классических автомобилей, оборудованных атмосферными двигателями, в т.ч. оснащенных механическим наддувом или турбонаддувом, произведенных в 1970-е, 1980-е и 1990-е годы.

PERFORMANCES**СТАНДАРТЫ**

API SL

Полусинтетическое всесезонное моторное масло MOTUL CLASSIC NINETIES 10W-30 специально разработано с использованием современной технологии мощных присадок, адаптированной под требования Вашего классического автомобиля (заводского или восстановленного), которое также обеспечивает отличную защиту при длительном простое техники.

Произведено с использованием уникальной комбинации присадок с высоким содержанием цинка (ZDDP выше 1800 ppm) и молибдена с учетом технологий двигателей тех времен, чтобы обеспечить оптимальный баланс по защите и производительности атмосферных двигателей классических автомобилей, в т.ч. оснащенных механическим наддувом или турбонаддувом.

Уникальная формула продукта усилена синтетическими базовыми компонентами, что обеспечивает отличную прокачиваемость масла при низких температурах и защиту от износов при холодных запусках двигателя.

MOTUL CLASSIC NINETIES 10W-30 имеет технологичную формулу, разработанную специально под требования двигателей современных классических автомобилей, где используются синтетические базовые компоненты, обладающие высокой термоокислительной стабильностью, что позволяет сохранять стабильные вязкостные характеристики для поддержания постоянного давления масла в системе и прочности масляной пленки при высоких температурах.

RECOMMENDATIONS

Рекомендуется производить замену моторного масла не реже одного раза в год. Интервал замены может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

При необходимости может смешиваться с маслами на минеральной и синтетической основе.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com - www.motul.com



MOTUL CLASSIC NINETIES 10W-30

Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей современных классических автомобилей
Полусинтетическое. Всесезонное.

PROPERTIES

Класс вязкости	SAE J 300	10W-30
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.867
Viscosity at 40°C (104°F)	ASTM D445	68.1 мм ² /с
HTHS вязкость при t 150°C (302°F)	ASTM D445	10.3 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	138.0
точка застывания	ASTM D97	-36.0 °C / -33.0 °F
общее щелочное число	ASTM D2896	8.9 мг KOH / г
точка возгорания	ASTM D92	238.0 °C / 460.0 °F