

MOTUL CLASSIC SAE 30

**Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей
классических автомобилей
Минеральное Специализированное**

TYPE OF USE

Минеральное сезонное моторное масло, специально разработано для двигателей и коробок передач коллекционных и классических автомобилей, выпущенных до 1950 года.

Специально разработано для двигателей ретро-автомобилей, где требуется моторное масло с классом вязкости SAE 30.

Этот продукт является современной версией классического сезонного моторного масла, который идеально соответствует требованиям климатических условий.

Обеспечивает более легкий запуск двигателей автомобилей, которые простаивали в течение длительного периода хранения.

Может использоваться в качестве масла для обкатки двигателя.

Также может применяться в 4-х тактных двигателях коллекционных мотоциклов в соответствии с рекомендациями производителя техники.

PERFORMANCES

Моторное масло MOTUL CLASSIC SAE 30 является современной разработкой для двигателей, сконструированных по старинным технологиям. Формула продукта с комбинацией присадок с высоким содержанием цинка (уровень ZDDP порядка 1800 ppm) обеспечивает наилучшую защиту от износов двигателя Вашего ретро-автомобиля (заводского или восстановленного).

Минеральное сезонное моторное масло с очень низкими моющими свойствами обеспечивает совместимость с бумажными, войлочными и тканевыми уплотнениями тех времен.

Уровень моющих свойств позволяет удалять отложения из системы смазки.

Полностью совместимо с цветными металлами: латунь, бронза, медь и др. сплавы.
и поддерживать давление масла в системе и

Разработано с соответствующим классом вязкости, что позволяет избежать утечек масла из двигателей ретро-автомобилей, поддерживать постоянное давление масла в системе и снижать его расход.

Может быть использовано в качестве масла для обкатки двигателя при сокращенных межсменных интервалах.

Улучшенная адгезия к поверхности смазочного материала обеспечивает легкий запуск двигателя, даже после длительного простоя.



MOTUL CLASSIC SAE 30

Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей
классических автомобилей
Минеральное Специализированное

RECOMMENDATIONS

Замену моторного масла рекомендуется производить не реже одного раза в год.

PROPERTIES

Класс вязкости	SAE J 300	30
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.891
Viscosity at 40°C (104°F)	ASTM D445	103.8 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	11.5 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	97.0
точка застывания	ASTM D97	-30.0 °C / -22.0 °F
общее щелочное число	ASTM D2896	1.8 мг KOH / г
точка возгорания	ASTM D92	254.0 °C / 489.0 °F