

MOTUL**COMPRESSOR FG 46****Yüksek Performanslı Kompresör yağı
Sentetik****KULLANIM YÖNTEMİ**

COMPRESSOR FG 46 gıda işleme, kozmetik ve ilaç endüstrilerinde kullanılan hava, CO₂ ve sabit gaz kompresörlerinin yağlanması için sentetik bir yağdır.

PERFORMANS

STANDARTLAR FDA - CFR 178.3570 Gereksinimleri karşılar.
NSF H1 Kayıt numarası 139810.

COMPRESSOR FG yağları, DIN 51506 VDL, Pneurop DIN 51352 standardının özelliklerini karşılayan Sentetik kompresör yağlarıdır.

COMPRESSOR FG 46 yağı NSF H1 sertifikalıdır. Kayıt numarası 139810.

COMPRESSOR FG yağları FDA - 21 CFR 178.3570 spesifikasyonlarına uygundur ve yağlayıcı ile doğrudan temasın önlenmediği mekanik sistemlerde kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Renk	Görsel	Sarımsı
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ISO 12.185	0.826 g/mL
40°C (104°F) derecede vizkozite	NFT 60.100	46.0 mm ² /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	NFT 60.100	8.5 mm ² /s
Vizkozite indeksi	NFT 60.136	> 130
Akma noktası	NF T 60.105	-30.0 °C
4 Top testi	ISO 20.623	0.35 aa
Köpük, Seq I, II, III	ASTM D892	0 / 0-20 / 0-0 / 0 ml/ml
RBOT	ASTM D2272	> 1000 min

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com