

**Yüksek Performanslı Kompresör yağı
Sentetik**

KULLANIM YÖNTEMİ

COMPRESSOR FG 68 , gıda işleme, kozmetikte ve ilaç endüstrilerinde kullanılan hava, CO₂ ve inert gaz kompresörlerinin yağlanması için bir Sentetik yağdır.

PERFORMANS

STANDARTLAR FDA - CFR 178.3570
NSF H1

COMPRESSOR FG 68 yağlar, DIN 51506 VDL, Pneurop DIN 51352 standardının teknik özelliklerini karşılayan bir Sentetik kompresör yağıdır.

COMPRESSOR FG 68 yağ NSF H1 sertifikalıdır. Kayıt numarası 139809.

COMPRESSOR FG 68 yağ, FDA - 21 CFR 178.3570 spesifikasyonlarını karşılar ve yağlayıcı ile doğrudan temasın önlenemediği mekanik sistemlerde kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Renk	Görsel	Sarımsı
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ISO 12.185	0.828 g/mL
40°C (104°F) derecede vizkozite	NFT 60.100	68.0 mm ² /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	NFT 60.100	11.7 mm ² /s
Vizkozite indeksi	NFT 60.136	> 130
Akma noktası	NF T 60.105	-30.0 °C
4 Top testi	ISO 20.623	0.35 aa
Köpük, Seq I, II, III	ASTM D892	0 / 0-20 / 0-0 / 0 ml/ml
RBOT	ASTM D2272	> 1000 min

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com