

MOTUL**DOT 3&4**

**Hidrolik tahrikli fren ve debriyaj sistemi için
DOT 3 / DOT 4
100% Sentetik Sıvı**

KULLANIM YÖNTEMİ

DOT 4 ve DOT 3 üreticilerinin tavsiyelerine uygun her türlü hidrolik fren ve debriyaj sistemi.

PERFORMANS

STANDARTLAR FMVSS 116 DOT 3 / 116 DOT 4
ISO 4925 (3 & 4)
SAE J1703

Çok iyi termal direnç ve stabilite:

MOTUL DOT 3& kuru kaynama noktası (245°C / 473°F), geleneksel sıvılar DOT 3 (205°C / 401°F mini) ve DOT 4'ten (230°C / 466°F) daha üstündür ve bu sayede zorlu koşullarda bile etkili fren sağlar.

Güvenlik:

MOTUL DOT 3&4 ıslak kaynama noktası (160°C / 320°F) geleneksel sıvılar DOT 3 (140°C / 284°F mini) ve DOT 4'ten (155°C / 311°F) üstündür ve bu sayede ürünün daha uzun süre kullanılmasını sağlar.

Ayrıca, DOT 3, DOT 4 ve DOT 5.1 Fren sıvıları, havadaki nemi emme, kaynama noktalarını ve dolayısıyla güvenliklerini azaltan özelliklere sahiptir.

Islak kaynama noktası, bir yıllık kullanımdan sonra akışkanın temsilcisidir.

Fren sistemlerinde kullanılan contalarla mükemmel derecede uyumludur. Anti korozyon.

ÖNERİLER

SİLİKON BAZLI OLMAYAN DOT 3, DOT 4 ve DOT 5.1 ürünleri ile karıştırılabılır.

Silikon (DOT 5 silikon bazlı) veya mineral bazlı sıvılarla (LHM) karıştırmayın

Nem emilimini önlemek için ağız sıkıca kapatılmış orijinal saklama kabında tutunuz.

Aşındırıcı kimyasal ürün; ellerle, boya veya vernikle temasından kaçınınız.

Deriyle teması halinde suyla iyice durulayın.

Güvenlik için yılda bir kez değiştirilmesi önerilir.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com

MOTUL**DOT 3&4****Hidrolik tahrikli fren ve debriyaj sistemi için
DOT 3 / DOT 4
100% Sentetik Sıvı****ÖZELLİKLER**

Renk	Görsel	Sarı
100°C (212°F) derecede vizkozite		2.3 mm ² /s
-40°C'deki (-40°F)viskozite		1,350.0 mm ² /s
Kuru kaynama noktası		245.0 mm ² /s / 473.0 °F
Islak kaynama noktası		160.0 °C / 320.0 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com