

DOT 5.1

**Uzun ömürlü %100 Sentetik Sıvı
Hidrolik tahrikli fren ve debriyaj sistemi için
DOT 5.1 Silikonsuz bazlı uzun ömürlü 100% sentetik sıvı.**

KULLANIM YÖNTEMİ

DOT 5.1, DOT 4 ve DOT 3 üreticilerinin tavsiyelerine göre her türlü hidrolik fren ve debriyaj sisteminde kullanılabilir. Kilitlenmeyi önleyici fren sistemleri (ABS) ve elektronik stabilite programı (ESP) .

PERFORMANS

STANDARTLAR FMVSS 116 DOT 3 / 116 DOT 4 / 116 DOT 5.1 NON SILICONE BASE
ISO 4925 (5.1, 4 & 3)
SAE J1703

Uzun ömürlü sıvı:

MOTUL DOT 5.1 yüksek ıslak kaynama noktası (187°C / 369°F) ile, geleneksel sıvılar DOT 3'ten (140°C / 284°F mini), DOT 4 (155°C / 311°F mini) ve DOT 5.1 (180°C / 356°F mini) sıvılarından üstündür ve bu sayede daha uzun kullanım ömrü sunar. Nitekim, DOT 3, DOT 4 ve DOT 5.1 fren sıvıları, havanın içerisindeki nemi emebilme özelliğine sahiptir, bu da kaynama noktalarını ve sonuç olarak da güvenliği azaltır.

Islak kaynama noktası bir yıllık kullanım ömrünü temsil eder.

Kilitlenmeyi önleyici fren sistemleri (ABS) ve elektronik stabilite programı (ESP) için özel olarak tasarlanmıştır:

Viskozitesinin (-40°C / -40°F'de 820 mm²/s) DOT 4'ten (1800 mm²/s'ye kadar) ve DOT 3'ten (1500 mm²/s'ye kadar) daha düşük olması, ABS ve ESP'nin daha iyi yanıt vermesi için kilitlenme önleyici sistemlerin mikro vanalarında daha kolay bir sıvı dolaşımı sağlar.

Fren sistemlerinde kullanılan contalarla mükemmel derecede uyumludur. Korozyon önleyici.

ÖNERİLER

SİLİKON BAZLI OLMAYAN DOT 3, DOT 4 ve DOT 5.1 ürünleri ile karıştırılabilir.

Silikon (DOT 5 silikon bazlı) veya mineral bazlı sıvılarla (LHM) karıştırmayın.

Nemin emilmesini önlemek için fren sıvısını orijinal kabında ağzı sıkıca kapalı olarak saklayın.

Agresif kimyasal ürün; ellerle, boya veya vernikle temasından kaçınınız.

Cilt ile teması halinde suyla iyice durulayın.

Değişim Sıklığı: üreticilerin tavsiyelerine göre 12 ile 24 ay arasında değiştiriniz.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

MOTUL**DOT 5.1**

**Uzun ömürlü %100 Sentetik Sıvı
Hidrolik tahrikli fren ve debriyaj sistemi için
DOT 5.1 Silikonsuz bazlı uzun ömürlü 100% sentetik sıvı.**

ÖZELLİKLER

Renk	Görsel	Sarı
100°C (212°F) derecede vizkozite		2.1 mm ² /s
-40°C'deki (-40°F)viskozite		820.0 mm ² /s
Kuru kaynama noktası		269.0 °C / 516.0 °F
Islak kaynama noktası		187.0 °C / 369.0 °F