

MOTUL



DS SUPER AGRI 10W-30

BESCHREIBUNG

DS SUPER AGRI 10W-30 ist ein Mehrzweck-Schmierstoff vom Typ STOU (Super Tractor Oil Universal) für Traktoren und Landmaschinen: Dieselmotoren mit oder ohne Turboaufladung, Benzinmotoren / Getriebe / Nassbremsen / Hydrauliksysteme.

ANWENDUNGEN

DS SUPER AGRI 10W-30 wird für die folgenden Landmaschinen empfohlen, die unter normalen Betriebsbedingungen arbeiten: CASE, INTERNATIONAL HARVESTER, JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND / FORD / FIATAGRI, RENAULT, SAME DEUTZ FAHR Gruppe...

DS SUPER AGRI 10W-30 ist zugelassen für ZF TE-ML 06 D: für ZF-Getriebe vom Typ Eccom 1.5 in Traktoren der Same-Deutz-Fahr Gruppe und/oder anderer Marken...

VORTEILE

- Hervorragende Dispersionseigenschaften erhalten die Sauberkeit des Motors während der gesamten Dauer des Ölwechselintervalls.
- Ermöglicht effizientes und geräuschloses Abbremsen der Nassbremsen.
- Ein Universal-Schmierstoff zur Schmierung von Motoren, Getrieben (Getriebe und Achsen), nassen Bremsen und Hydrauliksystemen.
- Sehr gutes Fließverhalten bei niedrigen Temperaturen für schnelles Ansprechverhalten.



TECHNISCHE KENNDATEN

MERKMALE	METHODE	DS SUPER AGRI 10W-30
Viskosität		10W-30
Dichte bei 20°C	ASTM D1298	0.876
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	68,7 mm ² /s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	10,8 mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D2270	147,0
Drop point	ASTM D97	-36 °C / -33 °F
TBN	ASTM D2896	11,4 mg KOH/g
FZG Scuffing Test		
Flammpunkt	ASTM D92	222,0 °C / 432,0 °F

STANDARDS / FREIGABEN / PERFORMANCE

DS SUPER AGRI 10W-30 erfüllt folgende Standards:

- SAE - 10W-30 Motor
- API - CF-4/SF Motor / GL-4 Getriebe
- ACEA - E2 Motor
- ISO - VG 68 Hydraulik
- AFNOR - 48603 HV Hydraulik

DS SUPER AGRI 10W-30 hat Freigaben erhalten von:

- CASE IH - MS 1118 / 1207 / 1209 Getriebe
- CATERPILLAR - TO-2 Getriebe
- FORD - ESN M2C 41B / 121E / 134D / 159C Getriebe
- JOHN DEERE - JDM J27 / J20C Getriebe



DS SUPER AGRI 10W-30 erfüllt oder übertrifft die meisten gängigen Hersteller-Spezifikationen und -Anforderungen:

- ALLISON TRANSMISSION - C-4 Getriebe
- SINOTRUK (CNHTC) - CNH MAT 3525 Getriebe
- SINOTRUK (CNHTC) - CNH MAT 3525 Getriebe
- MASSEY FERGUSON - CMS M 1127 / 1135 / 1141 / 1144 / 1145 Getriebe
- SAME - DEUTZ - FAHR Getriebe
- NEW HOLLAND - NH 024C / 324B / 410B / 540B Getriebe
- MERCEDES-BENZ - MB 227.1 / 228.1 / 228.3 (Motor-Performance und Kolbensauberkeit)
- ZF - TE-ML 06B / 06D / 06N / 07B (Getriebe unter N° ZF001103)

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Wechselintervall nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Vor Verwendung unbedingt Serviceunterlagen und Empfehlungen des Herstellers beachten!

WICHTIGER HINWEIS

Alle Informationen und Regelungen zu Gesundheit, Sicherheit und Umwelt sind auf dem Sicherheitsdatenblatt aufgeführt. Es informiert über Risiken, Sicherheitsmaßnahmen und Erste-Hilfe-Notfallregeln. Im Sicherheitsdatenblatt sind alle erforderlichen Maßnahmen erläutert, für den Fall eines versehentlichen Verschüttens und seine Auswirkungen auf die Umwelt sowie für die gesetzeskonforme Entsorgung des Produktes.

Unser Produkt enthält natürliche Zusatzstoffe, die die Farbe der Konzentrate verändern können, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Die Spezifikationen unserer Produkte stehen erst zum Zeitpunkt der Bestellung fest und unterliegen unseren allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen. Um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik zu bieten, können die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte variieren.