

DS SUPER AGRI 10W-30

Lubrificante multiusos STOU para tratores e maquinaria agrícola
Lubrificante multiuso para máquinas agrícolas
Mineral

APLICAÇÕES

DS SUPER AGRI 10W-30 é um lubrificante multiuso do tipo STOU (óleo universal super trator) para tratores e máquinas agrícolas. Adequado para motores diesel turboalimentados ou não, motores a gasolina, transmissões, freios molhados, sistemas hidráulicos.

Recomendados para as seguintes máquinas desde que operando em condições normais: CASE, INTERNATIONAL HARVESTER, JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND / FORD / FIATAGRI, RENAULT, grupo SAME DEUTZ FAHR e outros.

Produto aprovado pelo ZF TE-ML 06 D: para transmissões ZF Ecom 1.5 equipados em tratores do Same-Deutz-Fahr Group e outras marcas.

PRESTAÇÕES

Desempenho para controle da fuligem: API CI-4 / ACEA E7. Propriedades dispersantes excepcionais para evitar entupimento do filtro de óleo e para manter a limpeza do motor durante o período entre trocas.

Proporciona frenagem eficiente e sem ruídos em freios refrigerados a óleo.

Ótima fluidez em baixa temperatura para atuação mais rápida.

Um único lubrificante para lubrificar o motor, transmissões (caixas de marcha e eixos), freios refrigerados a óleo e sistemas hidráulicos, para evitar mau uso ou combinações incorretas.

RECOMENDAÇÕES

Intervalos de troca: Conforme recomendação do fabricante e adaptado a seu próprio uso.

**CARACTERÍSTICAS
TECNICAS**

Grau de viscosidade	SAE J 300	10W-30
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.876

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

04/21

As especificações dos produtos são definitivas da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

MOTUL BRASIL LUBRIFICANTES LTDA - Rua Joaquim Floriano, 913 - 5º andar - 04534-013 - São Paulo - SP - +55 (11) 2713-8700 - tecnico@br.motul.com -



DS SUPER AGRI 10W-30

Lubrificante multiusos STOU para tratores e maquinaria agrícola
Lubrificante multiuso para máquinas agrícolas
Mineral

Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	68.7 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	10.8 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	147.0
Ponto de gota	ASTM D97	-36 ° C / -33 ° F
TBN	ASTM D2896	11.4 mg KOH/g
Ensaio de Gripagem FZG		
Punto de inflamación	ASTM D92	222.0 ° C / 432.0 ° F

Lubrificante multiusos STOU para tratores e maquinaria agrícola
Lubrificante multiuso para máquinas agrícolas
Mineral

NORMAS	
ACEA	E2 (Engine)
AFNOR	48603 HV (Hydraulic)
API	CF-4 / SF (Engine), GL-4 (Transmission)
CASE IH	MS 1118 / 1207 / 1209 (Transmission)
CATERPILLAR	TO-2 (Transmission)
FORD	ESN M2C 41B / 121E / 134D / 159C (Transmission)
ISO	VG 68 (Hydraulic)
JOHN DEERE	JDM J27 / J20C (Transmission)
SAE	10W-30 (Engine)
OE PERFORMANCES	
ALLISON TRANSMISSION	C-4 (Transmission)
MASSEY FERGUSON	CMS M 1127 / 1135 / 1141 / 1144 / 1145 (Transmission)
MERCEDES-BENZ	MB 227.1 / 228.1 / 228.3 (Engine performance and piston cleanliness)
NEW HOLLAND	NH 024C / 324B / 410B / 540B (Transmission)
SAME	DEUTZ - FAHR (Transmission)
SINOTRUK (CNHTC)	CNH MAT 3525 (Transmission), CNH MAT 3525 (Transmission)
PRODUCTS	
ZF	TE-ML 06B / 06D / 06N / 07B (Transmission under N° ZF001103)

