



MOTUL E-AUTO COOL



Готовая к использованию охлаждающая жидкость для азиатских автомобилей с гибридной силовой установкой
Антикоррозионная, низкотемпературная -37°C / -35°F
Технология P-Hybrid Tech
Не содержит нитритов, аминов, боратов, силикатов

РЕКОМЕНДАЦИИ

Готовая к использованию, не требует добавления воды.

Замена жидкости производится согласно рекомендации производителя техники.

Внимание! Контролировать и/или менять жидкость следует при охлажденном двигателе.

Не смешивать с охлаждающими жидкостями, которые изготовлены не по фосфат-органической технологии (P-OAT).

Не использовать для защиты от замерзания системы снабжения питьевой водой.

Соблюдайте рекомендации по использованию и обращению.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цвет	Визуально	Розовый
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D4052	1.071
pH	ASTM D1287	7.9
Температура застывания	ASTM D1177	-37.0 °C / -35.0 °F
Точка кипения	ASTM D1120	113.0 °C / 235.0 °F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

02/22

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com - www.motul.com